

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rura-miedziana-w-otulinie-12-krag-50-m-tivento-flex-p-129442.html>



Rura Miedziana w otulinie 1/2 krąg 50 m Tivento Flex

Numer katalogowy	35860
Kod producenta	1/2 (50) --- FLEX

Opis produktu

Rura Miedziana w otulinie 1/2 krąg 50 m Tivento Flex

Model: 1/2 (50) --- FLEX

Przeznaczenie:

- Systemy klimatyzacji,
- Chłodnictwo,
- Pompy ciepła,
- Systemy VRF

Specyfikacja techniczna:

- Średnica rury (cal / mm) 1/2" / 12,70 mm
- Grubość ścianki (mm) 0,8
- Grubość izolacji (mm) 7
- Długość (m) 50
- Maksymalne ciśnienie robocze (Bar) 63
- Nominalna masa rury miedziane (g/m) 327
- Rura miedziana wykonana zgodnie z normą UNI-EN 12735-1.
- Materiał: Stop miedzi CuDHP (Cu: 99,90% min P: 0,015 ÷ 0,040%) – miedź odtleniona fosforowo, hartowana w krążkach, zgodna z normą: UNI EN 1412
- WARSTWA ZEWNĘTRZNA Rowkowana, wytrzymała folia LDPE.
- WARSTWA WEWNĘTRZNA Krzyżowo powiązana pianka polietylenowa o zamkniętych komórkach, nie zawiera szkodliwych dla środowiska chlorofluorowęglowodorów (CFC) oraz wodorochlorofluorowęglowodorów (HCFC) zgodnie z normą europejską CEE/UE 2037/2000.
- PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA λ : 0,0397 W / m°C.
- ODPORNOŚĆ NA DYFUZJĘ PARY WODNEJ μ = 5482.
- TEMPERATURA PRACY - 80°C do + 120°C.
- KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ Euroklasa wyrobu budowlanego (klasa reakcji na ogień): BL-s1,d0
- Klasyfikacja wykonana zgodnie z EN 13501-1-1+A1
- Badanie wykonane zgodnie z EN ISO 11925-2 oraz EN 13823
- ZNAKOWANIE Co 1 m/b.
- kolor Biały