

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rura-miedziana-w-otulinie-14-krag-50-m-tivento-flex-p-129443.html>

## Rura Miedziana w otulinie 1/4 krąg 50 m Tivento Flex

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena             | <b>493,50 zł</b>         |
| Numer katalogowy | <b>35861</b>             |
| Kod producenta   | <b>1/4 (50) --- FLEX</b> |
| Kod EAN          | <b>5905567606984</b>     |

### Opis produktu

### Rura Miedziana w otulinie 1/4 krąg 50 m Tivento Flex

Model: 1/4 (50) --- FLEX

### CHARAKTERYSTYKA

Izolowana rura miedziana TIVENTO przeznaczona dla dystrybucji gazu lub cieczy zawartych w czynnikach chłodniczych: R134a, R600, R407, R410, R32 oraz olei estrowych. Nowe urządzenia działające na nowoczesnych czynnikach chłodniczych osiągają wyższe temperatury niż poprzednie modele. Mogą osiągać stałą temperaturę 100 - 105°C. Wymaga to zastosowania specjalnej powłoki izolacyjnej, która sprostą tak wysokim parametrom. Do izolacji swoich rur miedzianych TIVENTO wykorzystuje wyłącznie krzyżowo łączoną piankę polietylenową TIVENTO FLEX. Rury chłodnicze izolowane w ten sposób mogą oprzeć się stałej temperaturze 120°C.

### ZASTOSOWANIE

- Systemy klimatyzacji,
- Chłodnictwo,
- Pompy ciepła,
- Systemy VRF

### IZOLACJA - CHARAKTERYSTYKA

Krzyżowo powiązana pianka polietylenowa o zamkniętych komórkach, nie zawiera szkodliwych dla środowiska chlorofluorowęglowodorów (CFC) oraz wodorochlorofluorowęglowodorów (HCFC) zgodnie z normą europejską CEE/UE 2037/2000. WARSTWA WEWNĘTRZNA  $\lambda$ : 0,0397 W / m°C. PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA TIVENTO FLEX to pianka polietylenowa o zamkniętych komórkach. W procesie fizycznym powiązano krzyżowo cząsteczki polietylenu, oznacza to że ilość powiązań między poszczególnymi molekułami jest znacznie wyższa niż ma to miejsce w przypadku materiału o cząsteczkach fizycznie niepowiązanych krzyżowo. Ze względu na tą specjalną strukturę komórek, izolacja jest bardzo wytrzymała i dłużej zachowuje swój kształt. Wystawiona na obciążenia, pochłania energię i szybko powraca do swojego pierwotnego kształtu. Całość zabezpieczona jest bardzo wytrzymałą folią LD-PE, odporną na promieniowanie UV. C

### Specyfikacja techniczna:

- Średnica rury (cal / mm) 1/4" / 6,35 mm

- 
- Grubość ścianki (mm) 0,8
  - Grubość izolacji (mm) 7
  - Długość (m) 50
  - Maksymalne ciśnienie robocze (Bar) 123
  - Nominalna masa rury miedziane (g/m) 150