

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rura-miedziana-w-otulinie-38-krag-50-m-tivento-flex-p-129653.html>



Rura Miedziana w otulinie 3/8 krąg 50 m Tivento Flex

Cena	734,50 zł
Numer katalogowy	36287
Kod producenta	3/8 (50) --- FLEX
Kod EAN	5905567607004

Opis produktu

Rura Miedziana w otulinie 3/8 krąg 50 m Tivento Flex

Model: 3/8 (50) --- FLEX

CHARAKTERYSTYKA

Izolowana rura miedziana TIVENTO przeznaczona dla dystrybucji gazu lub cieczy zawartych w czynnikach chłodniczych: R134a, R600, R407, R410, R32 oraz olei estrowych. Nowe urządzenia działające na nowoczesnych czynnikach chłodniczych osiągają wyższe temperatury niż poprzednie modele. Mogą osiągać stałą temperaturę 100 - 105°C. Wymaga to zastosowania specjalnej powłoki izolacyjnej, która sprostą tak wysokim parametrom. Do izolacji swoich rur miedzianych TIVENTO wykorzystuje wyłącznie krzyżowo łączoną piankę polietylenową TIVENTO FLEX. Rury chłodnicze izolowane w ten sposób mogą oprzeć się stałej temperaturze 120°C.

ZASTOSOWANIE

- Systemy klimatyzacji,
- Chłodnictwo,
- Pompy ciepła,
- Systemy VRF

IZOLACJA - CHARAKTERYSTYKA

Krzyżowo powiązana pianka polietylenowa o zamkniętych komórkach, nie zawiera szkodliwych dla środowiska chlorofluorowęglowodorów (CFC) oraz wodorochlorofluorowęglowodorów (HCFC) zgodnie z normą europejską CEE/UE 2037/2000. WARSTWA WEWNĘTRZNA λ : 0,0397 W / m°C. PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA TIVENTO FLEX to pianka polietylenowa o zamkniętych komórkach. W procesie fizycznym powiązano krzyżowo cząsteczki polietylenu, oznacza to że ilość powiązań między poszczególnymi molekułami jest znacznie wyższa niż ma to miejsce w przypadku materiału o cząsteczkach fizycznie niepowiązanych krzyżowo. Ze względu na tą specjalną strukturę komórek, izolacja jest bardzo wytrzymała i dłużej zachowuje swój kształt. Wystawiona na obciążenia, pochłania energię i szybko powraca do swojego pierwotnego kształtu. Całość zabezpieczona jest bardzo wytrzymałą folią LD-PE, odporną na promieniowanie UV. C

Specyfikacja techniczna:

- Średnica rury (cal / mm) 1/4" / 6,35 mm

-
- Grubość ścianki (mm) 0,8
 - Grubość izolacji (mm) 7
 - Długość (m) 25
 - Maksymalne ciśnienie robocze (Bar) 123
 - Nominalna masa rury miedziane (g/m) 150