

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/satel-be-wave-bezprzewodowa-czujka-kurtynowa-ciemnoszara-curtain-detector-dg-acd-220-dg-abax2-p-131432.html>



SATEL BE WAVE Bezprzewodowa
czujka kurtynowa - ciemnoszara
Curtain Detector DG ACD-220 DG
ABAX2

Cena	284,49 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	30786
Kod producenta	ACD-220 DG
Kod EAN	5905033337978
Grade2	Nie
Rodzaj detekcji	PIR
Rodzaj podłączenia	Bezprzewodowy
Antymasking	Nie
Zasilanie:	Bateria 3V CR123A
Rodzina	BE WAVE
Odporność na zwierzęta	Nie
Kolor czujnika	Szary
Rodzaj czujnika ruchu	PIR

Opis produktu

SATEL BE WAVE Bezprzewodowa czujka kurtynowa - ciemnoszara Curtain Detector
DG ACD-220 DG ABAX2

Ochrona Twojego domu jeszcze nigdy nie była tak prosta! Bezprzewodowa czujka kurtynowa SATEL BE WAVE to innowacyjne rozwiązanie, które zapewni bezpieczeństwo w każdym wnętrzu. Została zaprojektowana z myślą o wydzieleniu specjalnych stref chronionych oraz monitorowaniu ruchu w niewralgicznych miejscach. Wybierz jakość, na którą zasługujesz!

Korzyści z zastosowania czujki ACD-220 DG

- Skuteczna ochrona okien i drzwi budynków wewnętrznych.
- Możliwość wydzielenia strefy chronionej w obiektach.
- Nadzór nad przejściami, które nie są chronione innymi metodami.
- Integracja z systemem automatyki.

Charakterystyka produktu

Czujka ACD-220 DG to bezprzewodowy detektor ruchu, który działa w ramach dwukierunkowego systemu ABAX 2. Jest to urządzenie stworzone do użytku wewnętrznego, które można łatwo zintegrować z innymi elementami systemu zabezpieczeń.

Cechy techniczne

-
- Model: ACD-220 DG
 - Waga: 1.0000 kg
 - Detekcja ruchu za pomocą pasywnego czujnika podczerwieni (PIR)
 - Regulowana czułość detekcji ruchu
 - Cyfrowy algorytm detekcji ruchu
 - Cyfrowa kompensacja temperatury
 - Soczewka zaprojektowana dla czujek kurtynowych o małym zasięgu
 - Szyfrowana dwukierunkowa komunikacja radiowa w paśmie 868 MHz (standard AES)
 - Dywersyfikacja kanałów transmisji – 4 kanały dla automatycznego wyboru optymalnego sygnału
 - Zdalna aktualizacja oprogramowania
 - Zdalne konfigurowanie
 - Wbudowany czujnik temperatury (zakres od -10°C do +55°C)
 - Dioda LED do sygnalizacji
 - Nadzór układu detekcji ruchu
 - Opcja „ECO” dla wydłużenia czasu pracy na baterii
 - Kontrola stanu baterii
 - Ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i oderwaniem od podłoża