

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/satel-be-wave-bezprzewodowa-czujka-universalna-bialy-multipurpose-detector-axd-200-abax2-p-126621.html>



SATEL BE WAVE Bezprzewodowa czujka uniwersalna - biały Multipurpose Detector AXD-200 ABAX2

Cena	277,34 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	21744
Kod producenta	AXD-200
Kod EAN	5905033336575
Rodzaj optyki	Brak danych
Inne unikalne cechy	to urządzenie wielofunkcyjne, działające w ramach dwukierunkowego systemu bezprzewodowego ABAX 2/ABAX.
Cyfrowa kompensacja temperatury	Nie
Współczynnik ochrony obudowy	IP54
Tryb pracy	Bezprzewodowy
Zalecane miejsce instalacji	wewnętrzna
Rodzaj	Uniwersalny
Grade2	Tak
Rodzaj detekcji	Magnetyczny
Wykrywalna prędkość ruchu	0
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Zasięg czujnika	0
Dedykowany uchwyt	0
Zalecana wysokość montażu	0
Napięcie zasilania urządzenia	3 V Bateria CR 123 A
Funkcja antymaskingu	Nie
Pobór prądu w stanie gotowości	0
Komunikacja	ABAX 2
Zasięg detekcji czujnika	0
Temperatura pracy	od -10°C do +55°C
Zasilanie czujnika	Bateryjne
Rodzaj pyroelementu	Brak danych
Maksymalny pobór prądu	0

Czas sygnalizacji alarmu	0
Odporność na zwierzęta	Nie

Opis produktu

SATEL BE WAVE Bezprzewodowa czujka uniwersalna - biały Multipurpose Detector AXD-200 ABAX2

Odkryj nowoczesne rozwiązanie w dziedzinie bezpieczeństwa z bezprzewodową czujką uniwersalną SATEL BE WAVE. Model AXD-200 to wszechstronne urządzenie, które nie tylko zapewnia ochronę, ale także dostosowuje się do Twoich potrzeb. Dzięki różnym trybom pracy, czujka staje się niezastąpionym elementem każdego systemu zabezpieczeń.

Korzyści z użytkowania

- **Wszechstronność:** Możliwość wyboru trybu pracy sprawia, że czujka AXD-200 dostosowuje się do różnych sytuacji, zapewniając ochronę przed włamaniami, zalaniem czy zmianami temperatury.
- **Łatwość w integracji:** Współpracuje z różnymi kontrolerami i centralami, co ułatwia jej włączenie do istniejącego systemu zabezpieczeń.
- **Duży zasięg:** W otwartej przestrzeni czujka oferuje zasięg komunikacji do 2000 m, co zapewnia elastyczność w jej umiejscowieniu.

Cechy techniczne

- **Model:** AXD-200
- **Waga:** 0.0800 kg
- **Tryby pracy:** czujka dwukanałowa magnetyczna, magnetyczna z wejściem roletowym, wstrząsowa, magnetyczna, przemieszczenia, temperatury, zalania (wymaga sondy FPX-1 - sonda do nabycia osobno)
- **Współpraca z:** kontrolerami systemu ABAX 2 (ACU-220 i ACU-280), ABAX (ACU-120 i ACU-270), centralą INTEGRA 128-WRL oraz retransmiterem ARU-100 i ARU-200
- **Zasięg komunikacji:** do 2000 m (ABAX 2 z ACU-220), do 1200 m (ABAX 2 z ACU-280), do 500 m (ABAX)
- **Certyfikaty:** zgodność z wymaganiami EN 50131 Grade 2
- **Wbudowany czujnik temperatury:** pomiar w zakresie od -10°C do +55°C
- **Wskaźnik LED:** sygnalizacja naruszeń w trybie testowym
- **Pobór energii:** niski, z kontrolą stanu baterii
- **Opcja „ECO”:** wydłużenie czasu pracy na baterii (tylko w ABAX 2)
- **Zasilanie:** bateria CR123A 3 V
- **Ochrona sabotażowa:** przed otwarciem obudowy i oderwaniem od podłoża