


Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/satel-be-wave-bezprzewodowa-czujka-universalna-brazowa-multipurpose-detector-br-axd-200-br-abax2-p-126622.html>



SATEL BE WAVE Bezprzewodowa czujka uniwersalna - brązowa Multipurpose Detector BR AXD-200 BR ABAX2

Cena	277,34 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	21745
Kod producenta	AXD-200 BR
Kod EAN	5905033336582
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Zasięg czujnika	0
Rodzaj optyki	Brak danych
Inne unikalne cechy	0
Cyfrowa kompensacja temperatury	Nie
Napięcie zasilania urządzenia	3 V Bateria CR 123 A
Temperatura pracy	od -10°C do +55°C
Pobór prądu w stanie gotowości	0
Zasięg detekcji czujnika	0
Rodzaj detekcji	Magnetyczny
Wykrywalna prędkość ruchu	0
Czas sygnalizacji alarmu	0
Odporność na zwierzęta	Nie
Dedykowany uchwyt	0
Zalecana wysokość montażu	0
Funkcja antymaskingu	Nie
Współczynnik ochrony obudowy	IP54
Zalecane miejsce instalacji	wewnętrzna
Grade2	Nie
Rodzaj pyroelementu	Brak danych
Maksymalny pobór prądu	0

Opis produktu

SATEL BE WAVE Bezprzewodowa czujka uniwersalna - brązowa Multipurpose

Detector BR AXD-200 BR ABAX2

Odkryj nową jakość bezpieczeństwa z czujką uniwersalną SATEL BE WAVE. Model AXD-200 BR to wszechstronne urządzenie, które dostosuje się do Twoich potrzeb. Dzięki innowacyjnej technologii bezprzewodowej, zyskujesz pełną kontrolę nad swoim otoczeniem.

Korzyści z użytkowania

- Elastyczność w zastosowaniu dzięki różnorodnym trybom pracy.
- Bezproblemowa współpraca z różnymi kontrolerami systemu ABAX.
- Rozbudowany zasięg komunikacji, który zapewnia stabilność działania.

Najważniejsze cechy

- **Możliwość wyboru trybów pracy:** czujka dwukanałowa magnetyczna, magnetyczna z wejściem roletowym, wstrząsowa, a także czujniki temperatury i zalania (wymaga sondy FPX-1 - dostępnej osobno).
- **Współpraca z:** kontrolerami systemu ABAX 2 (ACU-220 i ACU-280) oraz retransmiterem ARU-200, kontrolerami systemu ABAX (ACU-120 i ACU-270), centralą INTEGRA 128-WRL oraz retransmiterem ARU-100.
- **Zasięg komunikacji radiowej:** w ABAX 2 do 2000 m (z ACU-220) / do 1200 m (z ACU-280), w ABAX do 500 m.

Specyfikacja techniczna

- Posiada certyfikat zgodności z wymaganiami EN 50131 Grade 2.
- Zdalne konfigurowanie i aktualizacja oprogramowania.
- Wbudowany czujnik temperatury z zakresem pomiaru od -10°C do +55°C.
- Wskaźnik LED sygnalizujący naruszenia w trybie testowym.
- Niski pobór energii oraz kontrola stanu baterii.
- Opcja „ECO” wydłużająca czas pracy na baterii (tylko w ABAX 2).
- Zasilanie: bateria CR123A 3 V.
- Ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy oraz oderwaniem od podłoża.