

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/satel-be-wave-bezprzewodowa-dualna-czujka-ruchu-motion-detector-plus-apmd-250-abax2-p-126619.html>



SATEL BE WAVE Bezprzewodowa dualna czujka ruchu Motion Detector Plus APMD-250 ABAX2

Cena	412,75 zł
Numer katalogowy	21741
Kod producenta	APMD-250
Kod EAN	5905033336650
Współczynnik ochrony obudowy	Brak danych
Rodzaj czujnika ruchu	PIR + MW
Zasięg detekcji czujnika	15
Rodzina	ABAX
Odporność na zwierzęta	Nie
Stopień zabezpieczenia	Grade 2
Antymasking	Nie
Zasilanie:	Bateria 3V CR123A
Zalecane miejsce instalacji	wewnętrzna
Grade2	Tak
Rodzaj detekcji	PIR + MW
Rodzaj podłączenia	Bezprzewodowy
Kolor czujnika	Biały
Temperatura pracy	od -10°C do +55°C

Opis produktu

SATEL BE WAVE Bezprzewodowa dualna czujka ruchu Motion Detector Plus APMD-250 ABAX2

Model: APMD-250

Najważniejsze cechy

- dwa tory detekcji: PIR (podwójny pyroelement) i mikrofalowy
- niezależnie regulowana czułość torów PIR i MW

-
- nowoczesna soczewka o optymalnym rozkładzie wiązek
 - obszar detekcji: 15 m x 24 m, kąt 90°
 - opcja „ECO” umożliwiająca wydłużenie czasu pracy urządzenia na baterii (tylko w ABAX 2)
 - współpraca z: kontrolerami systemu ABAX 2 (ACU-220 i ACU-280) oraz retransmiterem ARU-200; kontrolerami systemu ABAX (ACU-120 i ACU-270), centralą INTEGRA 128-WRL oraz retransmiterem ARU-100
 - zasięg komunikacji radiowej w otwartej przestrzeni: w ABAX 2: do 2000 m (z ACU-220) / do 1600 m (z ACU-280); w ABAX: do 500 m

Przeznaczenie

Bezprzewodowa czujka APMD-250 działa w ramach dwukierunkowego systemu bezprzewodowego ABAX 2/ABAX. Urządzenie spełnia wymagania EN 50131 Grade 2.

Specyfikacja techniczna

- Czas pracy na baterii (w latach): do 2
- Wykrywalna prędkość ruchu: 0,3...3 m/s
- Zakres temperatur pracy: -10°C...+55°C
- Zalecana wysokość montażu: 2,4 m
- Maksymalny pobór prądu: 12 mA
- Masa: 107 g
- Maksymalna wilgotność: 93±3%
- Pasma częstotliwości pracy: 868,0÷ 868,6 MHz
- Bateria: CR123A 3V
- Pobór prądu w stanie gotowości: 70 µA
- Wymiary: 62 x 137 x 42 mm
- Klasa środowiskowa wg EN50130-5: II
- Spełniane normy: EN50131-1, EN50130-4, EN50130-5
- Dokładność pomiaru temperatury: ±1°C
- Czas rozruchu: 35 s
- Stopień zabezpieczenia wg EN50131-2-2: Grade 2
- Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-120: do 500 m
- Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-270: do 500 m
- Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-220: do 2000 m
- Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-280: do 1600 m
- Pomiar temperatur w zakresie: -10°C...+55°C
- Obszar detekcji: 14 m x 16 m, 83°