

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/satel-be-wave-bezprzewodowa-pasywna-czujka-podczerwieni-motion-detector-apd-200-abax2-p-126617.html>



SATEL BE WAVE Bezprzewodowa pasywna czujka podczerwieni Motion Detector APD-200 ABAX2

Cena	313,36 zł
Numer katalogowy	21737
Kod producenta	APD-200
Kod EAN	5905033336636
Rodzaj pyroelementu	Podwójny
Maksymalny pobór prądu	12
Czas sygnalizacji alarmu	0
Odporność na zwierzęta	Nie
Dedykowany uchwyt	W zestawie
Zalecana wysokość montażu	2 - 2,4m
Napięcie zasilania urządzenia	3 V Bateria CR 123 A
Funkcja antymaskingu	Nie
Pobór prądu w stanie gotowości	1
Komunikacja	ABAX 2
Zasięg detekcji czujnika	15
Temperatura pracy	od -10°C do +55°C
Zasilanie czujnika	Bateryjne
Wykrywalna prędkość ruchu	0,3...3 m/s
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Zasięg czujnika	15x24
Rodzaj optyki	Fresnel - wymienne
Inne unikalne cechy	0
Cyfrowa kompensacja temperatury	Tak
Współczynnik ochrony obudowy	IP44
Tryb pracy	Bezprzewodowy
Zalecane miejsce instalacji	ściana lub sufit
Rodzaj	Ruchu
Grade2	Tak
Rodzaj detekcji	PIR

Opis produktu

SATEL BE WAVE Bezprzewodowa pasywna czujka podczerwieni Motion Detector APD-200 ABAX2

Model: APD-200

Najważniejsze cechy

- **podwójny pyroelement (pasywny detektor podczerwieni)**
- **nowoczesna soczewka o unikalnym rozkładzie wiązek**
- **obszar detekcji:** 15 m x 24 m, kąt 90°
- **opcja „ECO” umożliwiającą wydłużenie czasu pracy urządzenia na baterii:** (tylko w ABAX 2)
- **współpraca z:** kontrolerami systemu ABAX 2 (ACU-220 i ACU-280) oraz retransmitterem ARU-200 , kontrolerami systemu ABAX (ACU-120 i ACU-270), centralą INTEGRA 128-WRL oraz retransmitterem ARU-100
- **zasięg komunikacji radiowej w otwartej przestrzeni:** w ABAX 2: do 2000 m (z ACU-220) / do 1600 m (z ACU-280), w ABAX: do 500 m

Przeznaczenie

Czujka APD-200 przeznaczona jest do pracy w ramach dwukierunkowego systemu bezprzewodowego ABAX 2/ABAX. Spełnia wymagania EN 50131 Grade 2.

Specyfikacja techniczna

- posiada certyfikat zgodności z wymaganiami EN 50131 Grade 2
- podwójny pyroelement (pasywny detektor podczerwieni)
- nowoczesna soczewka o unikalnym rozkładzie wiązek
- obszar detekcji: 15 m x 24 m, kąt 90°
- możliwość wymiany soczewki na kurtynową (CT-CL) lub dalekiego zasięgu (LR-CL)
- zaawansowana cyfrowa obróbka sygnału
- dynamiczna kompensacja zmian temperatury w chronionym pomieszczeniu
- zdalne konfigurowanie i aktualizacja oprogramowania
- wbudowany czujnik temperatury (pomiar temperatury w zakresie od -10°C do +55°C)
- możliwość włączenia/wyłączenia kontroli strefy podejścia
- wskaźnik LED sygnalizujący naruszenia w trybie testowym
- niski pobór energii i kontrola stanu baterii
- opcja „ECO” umożliwiającą wydłużenie czasu pracy urządzenia na baterii (tylko w ABAX 2)
- zasilanie: bateria CR123A 3 V
- regulowany uchwyt do montażu na ścianie lub suficie
- ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża