

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/satel-be-wave-bezprzewodowa-zewnetrzna-dualna-czujka-ruchu-biala-aod-210-p-126615.html>



SATEL BE WAVE Bezprzewodowa zewnętrzna dualna czujka ruchu - biała AOD-210

Cena	773,01 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	21733
Kod producenta	AOD-210
Kod EAN	5905033336667
Zasięg detekcji czujnika	16
Rodzina	BE WAVE
Odporność na zwierzęta	20 kg
Kolor czujnika	Biały
Współczynnik ochrony obudowy	IP54
Rodzaj czujnika ruchu	PIR + MW
Grade2	Tak
Rodzaj detekcji	PIR + MW
Rodzaj podłączenia	Bezprzewodowy
Temperatura pracy	od -40°C do +55°C
Zasilanie:	Bateria 3.6V ER34615
Zalecane miejsce instalacji	ściana lub sufit

Opis produktu

SATEL BE WAVE Bezprzewodowa zewnętrzna dualna czujka ruchu - biała AOD-210

Odkryj nowy wymiar bezpieczeństwa z czujką ruchu SATEL BE WAVE AOD-210. Ta zaawansowana, bezprzewodowa czujka zewnętrzna łączy w sobie nowoczesną technologię i niezawodność, aby zapewnić Ci spokój ducha w każdej sytuacji. Idealna do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, AOD-210 jest doskonałym rozwiązaniem dla Twojego systemu zabezpieczeń.

Korzyści z użytkowania

- Wysoka odporność na fałszywe alarmy dzięki zaawansowanej cyfrowej obróbce sygnału.
- Dynamiczna kompensacja zmian temperatury, co pozwala na skuteczną detekcję w każdych warunkach.
- Możliwość kontrolowania strefy podejścia dla jeszcze większego bezpieczeństwa.
- Łatwość w integracji z kontrolerami systemu ABAX oraz centralami INTEGRA.
- Znaczny zasięg komunikacji radiowej, co pozwala na elastyczne rozmieszczenie czujek.

Specyfikacja techniczna

- **Model:** AOD-210
- **EAN:** 5905033336667
- **Wymiary:** 65 x 138 x 58 mm

-
- **Masa:** 220 g
 - **Czas pracy na baterii:** do 2 lat
 - **Zakres temperatur pracy:** -40°C...+55°C
 - **Obszar detekcji:** 16 m x 16 m, kąt 90°
 - **Maksymalny pobór prądu:** 30 mA
 - **Pobór prądu w stanie gotowości:** 75 µA
 - **Pasmo częstotliwości pracy:** 868,0 ÷ 868,6 MHz
 - **Stopień ochrony:** IP54
 - **Zasięg komunikacji radiowej:**
 - ACU-220: do 2000 m
 - ACU-280: do 1600 m
 - ACU-120: do 500 m
 - ACU-270: do 500 m
 - **Częstotliwość mikrofali:** 24,125 GHz
 - **Dokładność pomiaru temperatury:** ±1°C
 - **Klasa środowiskowa wg EN50130-5:** IIIa
 - **Spełniane normy:** EN50131-1, EN50130-4, EN50130-5