

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/satel-be-wave-bezprzewodowy-zewnetrzny-sygnalizator-akustyczno-optyczny-outdoor-siren-r-asp-200-r-a-p-126630.html>



SATEL BE WAVE Bezprzewodowy zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny Outdoor Siren R ASP-200 R A

Cena	558,10 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	21757
Kod producenta	ASP-200 R
Kod EAN	5905033336797
Sposób sygnalizacji	Optyczno-akustyczna
Maksymalny poziom głośności	110 dB
Stopień zabezpieczenia	Grade 2
Rodzaj	Bezprzewodowy
Zasilanie:	Bateria 3.6V ER34615
Sygnalizacja akustyczna	Przetwornik piezoelektryczny
Zabezpieczenie antysabotażowe	Tak
Awaryjne zasilanie z akumulatora	Nie
Kolor sygnalizacji	Czerwony
Tryb pracy	Bezprzewodowy
Rodzaj podłączenia	Bezprzewodowy
Komunikacja	ABAX 2
Certyfikat	GRADE 2
Rodzina	BE WAVE
Sygnalizacja optyczna	Diody LED
Wewnętrzna osłona metalowa	Nie
Zastosowanie sygnalizatora	Na zewnątrz budynku
Rodzaj sygnalizatora	Zewnętrzny

Opis produktu

SATEL BE WAVE Bezprzewodowy zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny Outdoor Siren R ASP-200 R A

Przedstawiamy sygnalizator akustyczno-optyczny SATEL BE WAVE ASP-200 R, który zapewnia wyjątkowe bezpieczeństwo Twojego otoczenia. Dzięki zaawansowanej technologii, urządzenie to skutecznie informuje o sytuacjach alarmowych, łącząc sygnalizację dźwiękową i świetlną. To doskonały wybór dla osób poszukujących niezawodnych rozwiązań w zakresie ochrony.

Korzyści z użytkowania

-
- Skuteczna sygnalizacja alarmowa dzięki niezależnym sygnałom akustycznym i optycznym.
 - Wysoka jakość wykonania zapewniająca trwałość i odporność na warunki atmosferyczne.
 - Możliwość zdalnego konfigurowania i aktualizacji oprogramowania.
 - Oszczędność energii dzięki funkcji „ECO”, wydłużającej czas pracy na baterii.

Specyfikacja techniczna

- Model: ASP-200 R
- EAN: 5905033336797
- Waga: 1.0000 kg
- Przeznaczenie: Dwukierunkowy system bezprzewodowy ABAX 2/ABAX
- Temperatura pracy: od -40°C do +55°C
- Certyfikat: zgodność z wymaganiami EN 50131 Grade 2
- Sygnalizacja optyczna: diody LED
- Sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
- Zasięg komunikacji radiowej w ABAX 2: do 2000 m (z ACU-220), do 1600 m (z ACU-280)
- Zasięg komunikacji radiowej w ABAX: do 500 m
- Obudowa: wysoka odporność mechaniczna z poliwęglanu
- Zasilanie: bateria BAT-ER-3,6 3,6 V o pojemności 13 Ah
- Ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i oderwaniem od podłoża
- Niski pobór energii i kontrola stanu baterii