

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/satel-be-wave-kontroler-systemu-smart-hub-p-132909.html>

SATEL BE WAVE KONTROLER SYSTEMU SMART HUB

Cena	1 561,88 zł
Numer katalogowy	51260
Kod producenta	Smart HUB
Kod EAN	5905033338852
Obsługa pilotami	Wbudowany
Maksymalna ilość wejść	8
Ilość wyjść płyty (max)	128
Rodzaj centrali	Hybrydowa
Zasilacz	W zestawie
Komunikacja TCP/IP	Wbudowany
Programowanie lokalne/zdalne	Wbudowany
Certyfikat EN50131	Grade2
Komunikacja GSM	Wbudowany
Ilość obsługiwanych stref	8
Maksymalna ilość użytkowników	50
Ilość obsługiwanych urządzeń bezprzewodowych	5
Manipulatory	brak
Komunikacja GPRS	Wbudowany
Komunikacja Wi-Fi	Wbudowany
Maksymalna liczba ekspanderów	0
Obsługa przez aplikację	Wbudowany
Wbudowany zasilacz	Tak
Komunikacja na linii analogowej telefonicznej	Nie
Obsługa przez SMS	Nie
Obsługa przez internet	Wbudowany
Rodzina	BE WAVE
Obsługiwana urządzeń bezprzewodowych	Wbudowany
Stopień zabezpieczenia	Grade 3
Ilość wejść płyty (max)	128
Komunikacja Ethernet	Wbudowany

Opis produktu

SATEL BE WAVE KONTROLER SYSTEMU SMART HUB

Model: Smart HUB

Smart HUB - specyfikacja

- Obsługa do 128 urządzeń bezprzewodowych BE WAVE
- praca w paśmie częstotliwości 868 MHz,
- szyfrowana w standardzie AES dwukierunkowa komunikacja radiowa,
- dywersyfikacja kanałów transmisji - 4 kanały umożliwiające automatyczny wybór tego, który pozwoli na transmisję bez interferencji z innymi sygnałami,
- dodatkowy kanał transmisji na potrzeby odbierania zdjęć z czujki Motion Detector Cam.
- Możliwość przydzielenia urządzeń do 50 pomieszczeń.
- Do 50 użytkowników.
- Aplikacja mobilna Be Wave do zarządzania systemem:
- łączność przez sieć lokalną lub nawiązanie połączenia przez Internet przy użyciu serwera SATEL,
- programowanie systemu,
- sterowanie systemem,
- diagnostyka systemu,
- możliwość zainstalowania na 5 różnych urządzeniach mobilnych użytkownika.
- Możliwość włączenia ochrony pełnej lub ochrony częściowej.
- Do 50 scen i rutyn:
- uproszczenie sterowania dzięki scenom.
- automatyzacja pracy systemu dzięki rutynom.
- Pamięć 8000 zdarzeń.
- Powiadamianie o zdarzeniach przy użyciu: push,
- Monitoring:
- monitorowanie zdarzeń do dwóch stacji monitorujących,
- obsługa formatów komunikacji Contact ID i SIA,
- transmisja danych przez sieć Ethernet
- Możliwość aktualizacji oprogramowania kontrolera i urządzeń w systemie.
- Wbudowany port Ethernet (LAN).
- Wbudowane Wi-Fi:
- praca w pasmach 2,4 i 5 GHz,
- standardy IEEE 80.11 b/g/n (2,4 GHz) / IEEE 802.11 a/n (5 GHz).
- Wskaźnik LED.
- Zasilanie napięciem 230 V AC.
- Akumulator jako zasilanie awaryjne.
- Układ ładowania akumulatora.
- Kontrola stanu akumulatora i odłączanie rozładowanego akumulatora.
- Ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża