

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/satel-be-wave-kontroler-systemu-z-modulem-gsm-smart-hub-plus-p-91782.html>



## SATEL BE WAVE KONTROLER SYSTEMU Z MODUŁEM GSM SMART HUB PLUS

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Cena                                          | <b>2 307,26 zł</b>    |
| Numer katalogowy                              | <b>51261</b>          |
| Kod producenta                                | <b>Smart HUB Plus</b> |
| Kod EAN                                       | <b>5905033338869</b>  |
| Obsługa urządzeń bezprzewodowych              | <b>Tak</b>            |
| Maksymalna ilość użytkowników                 | <b>50 .os</b>         |
| Obsługa brelokami-kartami zbliżeniowymi       | <b>Nie</b>            |
| Ilość wyjść płyty (max)                       | <b>128</b>            |
| Zasilacz                                      | <b>W zestawie</b>     |
| Komunikacja TCP/IP                            | <b>Tak</b>            |
| Obsługa przez SMS                             | <b>Nie</b>            |
| Obsługa przez internet                        | <b>Tak</b>            |
| Rodzina                                       | <b>Satel BE WAVE</b>  |
| Ilość wejść płyty (max)                       | <b>128</b>            |
| Obsługa pilotami                              | <b>Tak</b>            |
| Wbudowany zasilacz                            | <b>Tak</b>            |
| Komunikacja na linii analogowej telefonicznej | <b>Nie</b>            |
| Komunikacja GSM/GPRS                          | <b>Tak</b>            |
| Programowanie lokalne/zdalne                  | <b>Tak</b>            |
| Certyfikat EN50131                            | <b>Grade2</b>         |

### Opis produktu

## SATEL BE WAVE KONTROLER SYSTEMU Z MODUŁEM GSM SMART HUB PLUS

- Model: Smart HUB Plus
- Ilość wejść płyty (max): 128
- Obsługa brelokami-kartami zbliżeniowymi: Nie
- Obsługa pilotami: Tak
- Maksymalna ilość użytkowników: 50 .os
- Ilość wyjść płyty (max): 128
- Wbudowany zasilacz: Tak
- Zasilacz: W zestawie
- Komunikacja na linii analogowej telefonicznej: Nie
- Komunikacja TCP/IP: Tak

- 
- Komunikacja GSM/GPRS: Tak
  - Obsługa przez SMS: Nie
  - Programowanie lokalne/zdalne: Tak
  - Obsługa przez internet: Tak
  - Certyfikat EN50131: Grade2
  - Obsługa urządzeń bezprzewodowych: Tak
  - Rodzina: Satel BE WAVE