

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/satel-be-wave-zewnetrzna-bezprzewodowa-czujka-zmierzchu-i-temperatury-outdoor-dusk-detector-add-200-p-127350.html>



SATEL BE WAVE Zewnętrzna bezprzewodowa czujka zmierzchu i temperatury Outdoor Dusk Detector ADD-200

Cena	259,94 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	26768
Kod producenta	ADD-200
Kod EAN	5905033336957
Maksymalny pobór prądu	12
Czas sygnalizacji alarmu	0
Odporność na zwierzęta	Nie
Dedykowany uchwyt	Brak
Zalecana wysokość montażu	według potrzeby
Funkcja antymaskingu	Nie
Współczynnik ochrony obudowy	IP65
Zalecane miejsce instalacji	na zewnątrz budynku na ścianie
Grade2	Nie
Rodzaj pyroelementu	nie dotyczy
Wykrywalna prędkość ruchu	0
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	III
Zasięg czujnika	0
Rodzaj optyki	Brak danych
Inne unikalne cechy	Czujnik zmierzchu i temperatury
Cyfrowa kompensacja temperatury	Nie
Napięcie zasilania urządzenia	3 V Bateria CR 123 A
Temperatura pracy	-30°C do +70°C
Pobór prądu w stanie gotowości	0
Zasięg detekcji czujnika	0
Rodzaj detekcji	Nie dotyczy

Opis produktu

SATEL BE WAVE Zewnętrzna bezprzewodowa czujka zmierzchu i temperatury

Outdoor Dusk Detector ADD-200

Odkryj nowy wymiar bezpieczeństwa z czujnikiem zmierzchu i temperatury SATEL ADD-200. To nowoczesne urządzenie, które nie tylko monitoruje zmiany natężenia światła, ale także temperaturę, zapewniając Ci pełną kontrolę nad otoczeniem. Idealne do zastosowania w systemie bezprzewodowym ABAX 2, czujka ta jest niezastąpionym elementem Twojego systemu zabezpieczeń.

Korzyści z użytkowania

- Wykrywanie zmiany natężenia światła oraz temperatury w czasie rzeczywistym.
- Bezprzewodowa komunikacja zapewniająca łatwość w instalacji.
- Możliwość programowania progów detekcji według własnych potrzeb.
- Odporność na zmienne warunki atmosferyczne, co gwarantuje długotrwałe użytkowanie.
- Funkcja „ECO”, która wydłuża czas pracy na baterii.

Cechy techniczne

- Model: ADD-200
- EAN: 5905033336957
- Waga: 0.2800 kg
- Zakres pomiaru natężenia światła: od 2 lx do 250 lx
- Zakres pomiaru temperatury: od -30°C do +70°C
- Programowalny próg temperatury
- Dwukierunkowa komunikacja radiowa w paśmie 868 MHz (standard AES)
- Zasięg komunikacji w otwartej przestrzeni: do 2000 m (z ACU-220) / do 1600 m (z ACU-280)
- 4 kanały transmisji dla lepszej jakości sygnału
- Zdalna aktualizacja oprogramowania
- Obudowa odporna na warunki atmosferyczne
- Dioda LED do sygnalizacji stanu
- Kontrola stanu baterii