

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/satel-centrala-kontroli-dostepu-acco-nt2-p-124478.html>

SATEL CENTRALA KONTROLI DOSTĘPU ACCO-NT2

Cena	1 944,50 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	3133
Kod producenta	ACCO-NT2
Kod EAN	5905033338319
Wyjście przekaźnikowe 1,5A/30VDC	2.0000
Sygnalizacja stanów alarmowych	Tak
Bufor zdarzeń	1 000 000
Ilość obsługiwanych kontrolerów serii PRxx1 lub PRxx2	255.0000
Obsługa Stref Alarmowych oraz Stref Anti-passback	Tak
Integracja z centralami alarmowymi serii Integra	Tak
Wejścia NO/NC	8.0000
Programowalne linie wejściowe i wyjściowe	Tak
Bufor zdarzeń na dodatkowej karcie pamięci (karta 0,5GB lub więk	b.d.
Zasilanie centrali	APS-412
Zarządzanie harmonogramami czasowymi i kalendarzami	Tak
Interfejs komunikacyjny IP/Ethernet	Tak

Opis produktu

SATEL CENTRALA KONTROLI DOSTĘPU ACCO-NT2

Wprowadź nowoczesne rozwiązania w dziedzinie kontroli dostępu dzięki centrali SATEL ACCO-NT2. To zaawansowane urządzenie zapewnia niezawodność i elastyczność w zarządzaniu dostępem do budynków. Dzięki wysokiej wydajności i możliwości rozbudowy, ACCO-NT2 idealnie sprawdzi się w różnych zastosowaniach.

Korzyści z wyboru SATEL ACCO-NT2:

- Obsługuje do 255 modułów kontroli dostępu, co pozwala na dostosowanie systemu do Twoich potrzeb.
- Możliwość rozbudowy do 264 wejść i wyjść, co zwiększa elastyczność systemu.
- Nieulotna pamięć umożliwia zapisanie do 1 000 000 zdarzeń, co zapewnia pełną historię operacji.
- Wsparcie dla 8000 użytkowników, co sprawia, że system jest idealny dla dużych organizacji.
- Możliwość podłączenia do 32 ekspanderów, co zwiększa funkcjonalność systemu.

Specyfikacja techniczna:

-
- **EAN:** 5905033338319
 - **SKU:** 3133
 - **MPN:** ACCO-NT2
 - **Wymiary płytki elektroniki:** 150 x 68 mm
 - **Klasa środowiskowa:** II
 - **Napięcie zasilania ($\pm 15\%$):** 12 V DC
 - **Zakres temperatur pracy:** -10...+55 °C
 - **Pobór prądu w stanie gotowości:** 75 mA
 - **Maksymalny pobór prądu:** 125 mA
 - **Masa:** 380 g
 - **Maksymalna wilgotność:** 93 $\pm$ 3%
 - **Liczba wyjść niskoprądowych typu OC:** 8
 - **Liczba wejść programowalnych:** 8
 - **Obsługiwane karty pamięci:** microSD, micro SDHC
 - **Obciążalność wyjść typu OC:** 50 mA / 12 V DC
 - **Obciążalność wyjścia +EX:** 500
 - **Obciążalność wyjścia AUX:** 500
 - **Liczba wyjść wysokoprądowych zasilających:** 2