

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/satel-czujka-kurtynowa-cd-2-biala-p-128248.html>



SATEL CZUJKA KURTYNOWA CD-2 (BIAŁA)

Numer katalogowy	30792
Kod producenta	CD-2
Kod EAN	5905033333871
Zasilanie czujnika	12V
Odporność na zwierzęta	Nie
Funkcja antymaskingu	Nie
Komunikacja	Centrala alarmowa
Grade2	Nie
Rodzaj detekcji	PIR
Cyfrowa kompensacja temperatury	Nie
Tryb pracy	Przewodowy
Rodzaj	Kurtynowa

Opis produktu

SATEL CZUJKA KURTYNOWA CD-2 (BIAŁA)

Model: CD-2

Przeznaczenie

- Ochrona okien i drzwi budynków wewnętrznych
- Wydzielenie specjalnej strefy chronionej wewnątrz budynku
- Nadzór przejść niechronionych na inne sposoby (np. przez drzwi)
- Jako element systemu automatyki

Charakterystyka

CD-2 to przewodowa kurtynowa czujka ruchu. **CD-2** przeznaczona jest do użytku wewnętrznego i może być elementem ochrony obwodowej.

CD-2 dostępna jest w trzech wariantach kolorystycznych: białym (**CD-2**), brązowym (**CD-2 BR**) oraz ciemnoszarym (**CD-2 DG**).

- detekcja ruchu przy pomocy pasywnego czujnika podczerwieni (PIR)
- regulowana czułość detekcji ruchu
- cyfrowy algorytm detekcji ruchu
- cyfrowa kompensacja temperatury

-
- soczewka zaprojektowana specjalnie dla czujek kurtynowych małego zasięgu SATEL
 - dioda LED do sygnalizacji
 - nadzór układu detekcji ruchu i napięcia zasilania
 - ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża

Specyfikacja techniczna

Napięcie zasilania	12 V DC $\pm 15\%$
Pobór prądu w stanie gotowości	5 mA
Maksymalny pobór prądu	7 mA
Wyjścia alarmowe NC	40 mA / 24 V DC
Wyjścia sabotażowe NC	40 mA / 24 V DC
Rezystancja zestyku przekaźnika wyjścia alarmowego NC	26 Ω
Wykrywalna prędkość ruchu	0,3...1 m/s
Czas sygnalizacji alarmu	2 s
Czas rozruchu	30 s
Obszar detekcji	5 m x 1 m, 15°
Spełniane normy	EN 50130-4, EN 50130-5
Klasa środowiskowa wg EN 50130-5	II
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Maksymalna wilgotność	93 $\pm$ 3%
Wymiary	20 x 102 x 25 mm
Masa	27 g