

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/satel-czujka-ruchu-pir-slim-pir-p-126870.html>

SATEL CZUJKA RUCHU PIR SLIM-PIR

Cena	83,54 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	23466
Kod producenta	SLIM-PIR
Kod EAN	5905033334304
Zasięg detekcji czujnika	15
Rodzina	ABAX
Odporność na zwierzęta	Nie
Antymasking	Nie
Rodzaj czujnika ruchu	PIR
Grade2	Tak
Rodzaj detekcji	PIR
Rodzaj podłączenia	Bezprzewodowy
Temperatura pracy	-10°C...+55°C
Współczynnik ochrony obudowy	Brak danych
Zalecane miejsce instalacji	Bezpośrednio na ścianie lub na dedykowanym uchwycie BRACKET D

Opis produktu

SATEL CZUJKA RUCHU PIR SLIM-PIR

Odkryj nową jakość bezpieczeństwa z czujką ruchu SATEL SLIM-PIR. To niezawodne urządzenie, które skutecznie monitoruje chroniony obszar, wykrywając ruch z niezwykłą precyzją. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym, czujka zapewnia nie tylko wysoką efektywność, ale również wygodę użytkowania.

Korzyści z wyboru czujki SLIM-PIR:

- Wysoka czułość detekcji, co pozwala na szybką reakcję w przypadku ruchu.
- Możliwość dostosowania ustawień, aby idealnie dopasować czujkę do swoich potrzeb.
- Wbudowane funkcje zabezpieczeń chronią przed sabotażem.
- Kompatybilność z różnymi soczewkami, co zwiększa wszechstronność zastosowania.

Specyfikacja techniczna:

- **Napięcie zasilania:** 12 V DC ($\pm 15\%$)
- **Wykrywalna prędkość ruchu:** 0,3...3 m/s
- **Zakres temperatur pracy:** -10°C...+55°C
- **Zalecana wysokość montażu:** 2,4 m
- **Pobór prądu w stanie gotowości:** 8 mA
- **Maksymalny pobór prądu:** 23 mA
- **Masa:** 100 g
- **Maksymalna wilgotność:** 93 $\pm$ 3%
- **Wymiary:** 62 x 137 x 42 mm
- **Klasa środowiskowa wg EN50130-5:** II

-
- **Czas sygnalizacji alarmu:** 2 s
 - **Spełniane normy:** EN50131-1, EN50131-2-2, EN50130-4, EN50130-5
 - **Rezystory parametryczne:** 2 x 1,1 kΩ
 - **Czas rozruchu:** 30 s
 - **Stopień zabezpieczenia wg EN50131-2-2:** Grade 2
 - **Obszar detekcji:** 15 m x 20 m, 90°
 - **Wyjścia alarmowe:** (przełącznik NC, obciążenie rezystancyjne) 40 mA / 24 V DC
 - **Wyjścia sabotażowe:** (NC) 100 mA / 30 V DC