

Dane aktualne na dzień: 19-11-2025 09:17

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/satel-czujka-ruchu-pir-slim-pir-luna-pet-p-126873.html>



SATEL CZUJKA RUCHU PIR SLIM-PIR-LUNA-PET

Cena	139,44 zł
Numer katalogowy	23470
Kod producenta	SLIM-PIR-LUNA-PET
Kod EAN	5905033334366
Rodzaj detekcji	PIR
Rodzaj podłączenia	Przewodowy
Kolor czujnika	Biały
Temperatura pracy	-10°C...+55°C
Zasilanie:	12V
Zalecane miejsce instalacji	Bezpośrednio na ścianie
Grade2	Tak
Rodzina	ABAX
Odporność na zwierzęta	20 kg
Stopień zabezpieczenia	Grade 2
Antymasking	Nie
Współczynnik ochrony obudowy	Brak danych
Rodzaj czujnika ruchu	PIR
Zasięg detekcji czujnika	12

Opis produktu

SATEL CZUJKA RUCHU PIR SLIM-PIR-LUNA-PET

Model: SLIM-PIR-LUNA-PET

Najważniejsze cechy :

Czujka **SLIM-PIR-LUNA-PET** wykrywa ruch w chronionym obszarze. Dodatkowo czujka posiada zestaw diod LED realizujących funkcję oświetlenia.

- zgodność z wymaganiami normy EN 50131 dla Grade 2
- detekcja ruchu przy pomocy pasywnego czujnika podczerwieni (PIR)
- regulowana czułość detekcji
- cyfrowy algorytm detekcji ruchu

-
- cyfrowa kompensacja temperatury
 - soczewka szerokokątna zaprojektowana specjalnie dla czujek z serii **SLIM LINE**
 - odporność na ruch zwierząt o wadze do 20 kilogramów
 - możliwość konfigurowania parametrów pracy czujki przy pomocy pilota OPT-1
 - wbudowane rezystory parametryczne (2EOL: 2 x 1,1 kΩ / 2 x 4,7 kΩ / 2 x 5,6 kΩ)
 - funkcja oświetlenia realizowana przy pomocy białych diod LED
 - możliwość zdalnego sterowania oświetleniem lub aktywowania oświetlenia ruchem
 - wskaźnik LED do sygnalizacji
 - wybór koloru świecenia wskaźnika LED (dostępne 7 kolorów)
 - zdalne włączanie/wyłączanie wskaźnika LED
 - zdalne przełączanie między dwoma poziomami czułości czujnika PIR
 - zdalne włączanie/wyłączanie trybu konfigurowania
 - nadzór układu detekcji ruchu i napięcia zasilania
 - ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i oderwaniem od podłoża

Specyfikacja techniczna :

Napięcie zasilania ($\pm 15\%$) 12 V DC

Wykrywalna prędkość ruchu 0.3...3 m/s

Zakres temperatur pracy -10°C...+55°C

Zalecana wysokość montażu 2,4 m

Pobór prądu w stanie gotowości 13 mA

Maksymalny pobór prądu 97 mA

Masa 142 g

Maksymalna wilgotność 93 $\pm$ 3%

Wymiary 62 x 137 x 42 mm

Klasa środowiskowa wg EN50130-5 II

Czas sygnalizacji alarmu 2 s

Spełniane normy EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50130-4, EN 50130-5

Rezystory parametryczne 2 x 1.1 kΩ / 2 x 4.7 kΩ / 2 x 5.6 kΩ

Czas rozruchu 30 s

Stopień zabezpieczenia wg EN50131-2-2 Grade 2

Obszar detekcji 12 m x 13 m, 90°

Wyjścia alarmowe (przełącznik NC, obciążenie rezystancyjne) 40 mA / 24 V DC

Wyjścia sabotażowe (przełącznik NC, obciążenie rezystancyjne) 40 mA / 24 V DC