

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/satel-czujka-ruchu-pir-slim-pir-pro-p-126874.html>

SATEL CZUJKA RUCHU PIR SLIM-PIR-PRO

Cena	229,83 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	23472
Kod producenta	SLIM-PIR-PRO
Kod EAN	5905033334342
Współczynnik ochrony obudowy	Brak danych
Rodzaj czujnika ruchu	PIR
Zasięg detekcji czujnika	20
Rodzina	ABAX
Odporność na zwierzęta	Nie
Stopień zabezpieczenia	Grade 3
Antymasking	Tak
Zasilanie:	12V
Zalecane miejsce instalacji	Bezpośrednio na ścianie lub na dedykowanym uchwycie BRACKET D
Grade2	Nie
Rodzaj detekcji	PIR
Rodzaj podłączenia	Przewodowy
Kolor czujnika	Biały
Temperatura pracy	-10°C...+55°C

Opis produktu

SATEL CZUJKA RUCHU PIR SLIM-PIR-PRO

Odkryj nowoczesność w zabezpieczeniach z czujką ruchu SATEL SLIM-PIR-PRO. To urządzenie, które nie tylko wykrywa ruch, ale również zapewnia zaawansowaną ochronę Twojego mienia. Dzięki innowacyjnym technologiom, czujka dostosowuje się do warunków otoczenia, co czyni ją idealnym wyborem dla każdego, kto ceni sobie bezpieczeństwo.

Korzyści:

- Wysoka skuteczność detekcji ruchu dzięki cyfrowemu algorytmowi.
- Możliwość regulacji czułości detekcji dla lepszego dostosowania do indywidualnych potrzeb.
- Wbudowane zabezpieczenia przed sabotażem, co gwarantuje dodatkową ochronę.
- Łatwy montaż dzięki regulowanemu uchwytowi.
- Wszechstronność zastosowania dzięki możliwości wymiany soczewek detekcyjnych.

Cechy techniczne:

- **Napięcie zasilania:** 12 V DC (±15%)

-
- **Wykrywalna prędkość ruchu:** 0,2...3 m/s
 - **Zakres temperatur pracy:** -10°C...+55°C
 - **Zalecana wysokość montażu:** 2.4 m
 - **Pobór prądu w stanie gotowości:** 20 mA
 - **Maksymalny pobór prądu:** 82 mA
 - **Masa:** 142 g
 - **Maksymalna wilgotność:** 93±3%
 - **Wymiary:** 62 x 137 x 42 mm
 - **Klasa środowiskowa wg EN50130-5:** II
 - **Czas sygnalizacji alarmu:** 2 s
 - **Spełniane normy:** EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50130-4, EN 50130-5
 - **Rezystory parametryczne:** 2 x 1.1 kΩ / 2 x 4.7 kΩ / 2 x 5.6 kΩ
 - **Czas rozruchu:** 30 s
 - **Stopień zabezpieczenia wg EN50131-2-2:** Grade 3
 - **Obszar detekcji:** 20 m x 24 m, 90°
 - **Wyjścia alarmowe:** (przełącznik NC, obciążenie rezystancyjne) 40 mA / 24 V DC
 - **Wyjścia sabotażowe:** (przełącznik NC, obciążenie rezystancyjne) 40 mA / 24 V DC
 - **Wyjścia antymaskingu:** (przełącznik NC, obciążenie rezystancyjne) 40 mA / 24 V DC