

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/satel-dualna-czujka-ruchu-pirmw-slim-dual-luna-p-126877.html>

SATEL DUALNA CZUJKA RUCHU PIR+MW SLIM-DUAL-LUNA

Cena	238,83 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	23475
Kod producenta	SLIM-DUAL-LUNA
Kod EAN	5905033334380
Odporność na zwierzęta	Nie
Stopień zabezpieczenia	Grade 2
Antymasking	Nie
Współczynnik ochrony obudowy	Brak danych
Rodzaj czujnika ruchu	PIR + MW
Zasięg detekcji czujnika	20
Rodzina	ABAX
Rodzaj detekcji	PIR+MW
Rodzaj podłączenia	Przewodowy
Kolor czujnika	Biały
Temperatura pracy	-10°C...+55°C
Zasilanie:	12V
Zalecane miejsce instalacji	Bezpośrednio na ścianie lub na dedykowanym uchwycie BRACKET D
Grade2	Tak

Opis produktu

SATEL DUALNA CZUJKA RUCHU PIR+MW SLIM-DUAL-LUNA

Wprowadź nowoczesność i niezawodność do swojego systemu zabezpieczeń z czujką ruchu SATEL DUALNA CZUJKA RUCHU PIR+MW SLIM-DUAL-LUNA. Dzięki innowacyjnej technologii detekcji ruchu, ta czujka zapewnia skuteczną ochronę każdego chronionego obszaru. Zestaw diod LED nie tylko zwiększa funkcjonalność, ale również dodaje estetyki do Twojego wnętrza.

Korzyści z użytkowania:

- Wysoka niezawodność dzięki zastosowaniu dwóch czujników: pasywnego podczerwieni (PIR) oraz mikrofalowego (MW).
- Regulowana czułość detekcji, co pozwala na dostosowanie czujki do indywidualnych potrzeb.
- Możliwość oddzielnego testowania czujników, co ułatwia diagnostykę.
- Cyfrowy algorytm detekcji i kompensacja temperatury zapewniają odporność na zakłócenia.
- Wbudowana funkcja oświetlenia LED umożliwia zdalne sterowanie oświetleniem.
- Ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy oraz oderwaniem.

CECHY TECHNICZNE:

-
- **Napięcie zasilania:** 12 V DC ($\pm 15\%$)
 - **Wykrywalna prędkość ruchu:** 0,3...3 m/s
 - **Zakres temperatur pracy:** $-10^{\circ}\text{C} \dots +55^{\circ}\text{C}$
 - **Zalecana wysokość montażu:** 2,4 m
 - **Pobór prądu w stanie gotowości:** 14 mA
 - **Maksymalny pobór prądu:** 100 mA
 - **Masa:** 170 g
 - **Maksymalna wilgotność:** $93 \pm 3\%$
 - **Wymiary:** 62 x 137 x 42 mm
 - **Klasa środowiskowa wg EN50130-5:** II
 - **Czas sygnalizacji alarmu:** 2 s
 - **Spełniane normy:** EN 50131-1, EN 50131-2-4, EN 50130-4, EN 50130-5
 - **Częstotliwość mikrofal:** 24,125 GHz
 - **Stopień zabezpieczenia wg EN50131-2-4:** Grade 2
 - **Rezystory parametryczne:** 2 x 1,1 k Ω / 2 x 4,7 k Ω / 2 x 5,6 k Ω
 - **Czas rozruchu:** 30 s
 - **Obszar detekcji:** 20 m x 24 m, 90°
 - **Wyjścia alarmowe (przełącznik NC, obciążenie rezystancyjne):** 40 mA / 24 V DC
 - **Wyjścia sabotażowe (przełącznik NC, obciążenie rezystancyjne):** 40 mA / 24 V DC