

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/satel-dualna-czujka-ruchu-pirmw-slim-dual-pet-p-126876.html>

SATEL DUALNA CZUJKA RUCHU PIR+MW SLIM-DUAL-PET

Cena	194,10 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	23474
Kod producenta	SLIM-DUAL-PET
Kod EAN	5905033334335
Stopień zabezpieczenia	Grade 2
Antymasking	Nie
Współczynnik ochrony obudowy	Brak danych
Rodzaj czujnika ruchu	PIR + MW
Zasięg detekcji czujnika	12
Rodzina	ABAX
Odporność na zwierzęta	Nie
Kolor czujnika	Biały
Temperatura pracy	-10°C...+55°C
Zasilanie:	12V
Zalecane miejsce instalacji	Bezpośrednio na ścianie
Grade2	Tak
Rodzaj detekcji	PIR+MW
Rodzaj podłączenia	Przewodowy

Opis produktu

SATEL DUALNA CZUJKA RUCHU PIR+MW SLIM-DUAL-PET

Odkryj nowoczesne rozwiązanie w zabezpieczeniach z czujką ruchu SATEL SLIM-DUAL-PET. Dzięki zaawansowanej technologii, możesz czuć się bezpiecznie w swoim domu lub biurze. Model ten łączy w sobie funkcjonalność dwóch czujników, co zapewnia wysoką dokładność detekcji ruchu.

Korzyści z użycia czujki SLIM-DUAL-PET:

- Wykrywa ruch w chronionym obszarze z wykorzystaniem pasywnego czujnika podczerwieni (PIR) oraz czujnika mikrofalowego (MW).
- Regulowana czułość detekcji dla obu czujników pozwala na dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb.
- Cyfrowy algorytm detekcji zwiększa precyzję i redukuje fałszywe alarmy.
- Odporność na ruch zwierząt o wadze do 20 kg sprawia, że czujka idealnie nadaje się do domów z pupilami.
- Możliwość zdalnego włączania/wyłączania wskaźnika LED, co zwiększa komfort użytkowania.

Specyfikacja techniczna:

- **Napięcie zasilania:** 12 V DC (±15%)

-
- **Wykrywalna prędkość ruchu:** 0,3...3 m/s
 - **Zakres temperatur pracy:** -10°C...+55°C
 - **Zalecana wysokość montażu:** 2,4 m
 - **Pobór prądu w stanie gotowości:** 10 mA
 - **Maksymalny pobór prądu:** 25 mA
 - **Masa:** 101 g
 - **Maksymalna wilgotność:** 93±3%
 - **Wymiary:** 62 x 137 x 42 mm
 - **Klasa środowiskowa wg EN50130-5:** II
 - **Czas sygnalizacji alarmu:** 2 s
 - **Spełniane normy:** EN 50131-1, EN 50131-2-4, EN 50130-4, EN 50130-5
 - **Częstotliwość mikrofal:** 24,125 GHz
 - **Stopień zabezpieczenia wg EN50131-2-4:** Grade 2
 - **Rezystory parametryczne:** 2 x 1,1 kΩ
 - **Czas rozruchu:** 30 s
 - **Obszar detekcji:** 12 m x 13 m, 90°
 - **Wyjścia alarmowe:** przekaźnik NC, obciążenie rezystancyjne 40 mA / 24 V DC
 - **Wyjścia sabotażowe:** NC 100 mA / 30 V DC