

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/satel-dualna-czujka-ruchu-pirmw-slim-dual-pro-p-126879.html>

SATEL DUALNA CZUJKA RUCHU PIR+MW SLIM-DUAL-PRO

Cena	363,06 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	23477
Kod producenta	SLIM-DUAL-PRO
Kod EAN	5905033334373
Współczynnik ochrony obudowy	Brak danych
Rodzaj czujnika ruchu	PIR + MW
Zasięg detekcji czujnika	20
Rodzina	Integra
Odporność na zwierzęta	Nie
Stopień zabezpieczenia	Grade 3
Antymasking	Tak
Zasilanie:	12V
Zalecane miejsce instalacji	Bezpośrednio na ścianie lub na dedykowanym uchwycie BRACKET D
Grade2	Nie
Rodzaj detekcji	PIR+MW
Rodzaj podłączenia	Przewodowy
Kolor czujnika	Biały
Temperatura pracy	-10°C...+55°C

Opis produktu

SATEL DUALNA CZUJKA RUCHU PIR+MW SLIM-DUAL-PRO

Odkryj nowy poziom bezpieczeństwa z czujką ruchu SATEL SLIM-DUAL-PRO. Dzięki innowacyjnym technologiom i zaawansowanej detekcji, zapewnia niezawodną ochronę każdego chronionego obszaru. To idealne rozwiązanie dla osób poszukujących efektywnego zabezpieczenia swojego domu lub biura.

Korzyści z wyboru SATEL SLIM-DUAL-PRO:

- Skuteczna detekcja ruchu dzięki zastosowaniu dwóch różnych czujników: PIR i MW.
- Możliwość dostosowania czułości detekcji, co zwiększa elastyczność użytkowania.
- Wbudowany cyfrowy algorytm detekcji, który minimalizuje fałszywe alarmy.
- Ochrona przed sabotażem, co zwiększa bezpieczeństwo całego systemu.
- Łatwy montaż i konfiguracja, co pozwala na szybkie uruchomienie urządzenia.

Specyfikacja techniczna:

- **Napięcie zasilania:** 12 V DC (±15%)

-
- **Wykrywalna prędkość ruchu:** 0,2...3 m/s
 - **Zakres temperatur pracy:** -10°C...+55°C
 - **Zalecana wysokość montażu:** 2,4 m
 - **Maksymalny pobór prądu:** 85 mA
 - **Masa:** 170 g
 - **Maksymalna wilgotność:** 93±3%
 - **Wymiary:** 62 x 137 x 42 mm
 - **Klasa środowiskowa wg EN50130-5:** II
 - **Czas sygnalizacji alarmu:** 2 s
 - **Spełniane normy:** EN 50131-1, EN 50131-2-4, EN 50130-4, EN 50130-5
 - **Częstotliwość mikrofal:** 24,125 GHz
 - **Stopień zabezpieczenia wg EN50131-2-4:** Grade 3
 - **Rezystory parametryczne:** 2 x 1.1 kΩ / 2 x 4.7 kΩ / 2 x 5.6 kΩ
 - **Czas rozruchu:** 30 s
 - **Obszar detekcji:** 20 m x 24 m, 90°
 - **Wyjścia alarmowe:** 40 mA / 24 V DC (przełącznik NC, obciążenie rezystancyjne)
 - **Wyjścia sabotażowe:** 40 mA / 24 V DC (przełącznik NC, obciążenie rezystancyjne)
 - **Wyjścia antymaskingu:** 40 mA / 24 V DC (przełącznik NC, obciążenie rezystancyjne)