

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/satel-klawiatura-z-czytnikiem-kart-zblizeniowych-so-mf5-w-bialy-p-132459.html>



SATEL Klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych SO-MF5-W biały

Cena	623,94 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	47415
Kod producenta	SO-MF5-W
Kod EAN	5905033338241

Opis produktu

SATEL Klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych SO-MF5-W biały

Odkryj nowoczesność i funkcjonalność z klawiaturą SATEL SO-MF5-W. To doskonały wybór dla każdego systemu alarmowego i kontroli dostępu. Jej elegancki, biały design sprawia, że idealnie wpasuje się w każde wnętrze, a zaawansowane technologie zapewniają bezpieczeństwo i wygodę użytkowania.

Korzyści z użytkowania klawiatury SO-MF5-W:

- **Wielofunkcyjność:** Możesz ją wykorzystać jako klawiaturę strefową w systemie INTEGRA lub jako czytnik kart w systemie ACCO.
- **Bezpieczeństwo:** Identyfikacja użytkowników za pomocą kart MIFARE® oraz kodów zapewnia wysoki poziom ochrony.
- **Łatwość użycia:** Dotykowa klawiatura z białym podświetleniem umożliwia wygodne wprowadzanie kodów nawet w ciemności.
- **Wszechstronność:** Oferuje różne interfejsy komunikacyjne, co pozwala na integrację z systemami różnych producentów.

Najważniejsze cechy:

- Dotykowa klawiatura z 12 klawiszami oraz 2 klawiszami funkcyjnymi (F1 i F2).
- Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych MIFARE® pracujący na częstotliwości 13,56 MHz.
- Obsługuje protokół OSDP oraz interfejsy INT-SCR i ACCO-SCR.
- Możliwość programowania przy użyciu aplikacji CR Soft.
- Wskaźniki LED informujące o statusie urządzenia.
- Regulowany sygnalizator dźwiękowy oraz ochrona sabotażowa.
- Możliwość montażu zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

Specyfikacja techniczna:

Napięcie zasilania (±15%)	12 V DC ±15%
Zakres temperatur pracy	-25°C...+55°C
Pobór prądu w stanie gotowości	65 mA
Maksymalny pobór prądu	120 mA
Masa	310 g
Maksymalna wilgotność	93±3%
Wymiary	45 x 128 x 21 mm
Wyjście przekaźnikowe (obciążenie rezystancyjne)	1 A / 30 V DC
Wyjście BELL, typu OC	30 mA / 12 V DC
Częstotliwość pracy czytnika	13,553...13,567 MHz
Zasięg odczytu karty szyfrowanej MC-DF3-2	do 55 mm