

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/satel-knx-2-kanalowy-aktor-sciemniajacy-knx-dim21-p-128684.html>



SATEL KNX 2-kanalowy aktor ściemniający KNX-DIM21

Cena	805,01 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	32734
Kod producenta	KNX-DIM21
Kod EAN	5905033332508

Opis produktu

SATEL KNX 2-kanalowy aktor ściemniający KNX-DIM21

Odkryj nową jakość w zarządzaniu oświetleniem dzięki SATEL KNX 2-kanalowemu aktorowi ściemniającemu KNX-DIM21. To innowacyjne urządzenie pozwala na precyzyjną kontrolę natężenia światła w Twoim domu lub biurze. Dzięki zaawansowanej technologii KNX, dostosujesz oświetlenie do swoich potrzeb w każdej chwili.

Korzyści z użycia SATEL KNX-DIM21:

- Elastyczność w zarządzaniu oświetleniem - dwa niezależne kanały do ściemniania.
- Możliwość podłączenia różnych typów źródeł światła.
- Prosta integracja z systemem KNX, co ułatwia zarządzanie inteligentnym domem.
- Osobne ustawienia dla każdego kanału, co pozwala na stworzenie idealnej atmosfery w każdym pomieszczeniu.

Cechy techniczne:

- **Napięcie zasilania:** 20...30 V DC
- **Maksymalne obciążenie:** 600 W / VA
- **Dopuszczalne obciążenie mieszane wyjścia (rezystancyjno-pojemnościowe):** 20...300 W
- **Dopuszczalne obciążenie mieszane wyjścia (rezystancyjno-indukcyjne):** 20...300 VA
- **Maksymalne obciążenie wyjścia (światłówki kompaktowe):** typowo 3...60 W
- **Maksymalne obciążenie wyjścia (lampy HVLED):** typowo 3...60 W
- **Maksymalne obciążenie wyjścia (transformatory Tronic):** 300 W
- **Maksymalne obciążenie wyjścia (lampy halogenowe HV):** 300 VA
- **Maksymalne obciążenie wyjścia (żarówki):** 300 W
- **Rodzaj styku:** ε, MOSFET
- **Pobór mocy w trybie gotowości:** 0,8 W
- **Maksymalna strata mocy:** 4 W
- **Częstotliwość sieci:** 50/60 Hz
- **Napięcie znamionowe:** 230 V AC
- **Wymiary obudowy:** 70 x 92 x 60 mm
- **Maksymalna liczba asocjacji:** 256
- **Maksymalna liczba adresów grupowych:** 256
- **Maksymalna liczba obiektów komunikacyjnych:** 58
- **Maksymalny czas reakcji na telegram:** < 20 ms
- **Pobór prądu z magistrali KNX:** < 10 mA
- **Maksymalny przekrój przewodu:** 2.5 mm²
- **Certyfikat zgodności:** nr 324/15885/19
- **Liczba pól na szynie DIN:** 4
- **Zakres temperatur dla składowania/transportu:** -25°C...+70°C
- **Maksymalny moment dokręcający:** 0.5 N·m
- **Stopień ochrony:** IP20
- **Masa:** 160 g
- **Zakres temperatur pracy:** 0°C...+45°C

