

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/satel-manipulator-int-ksg2r-w-p-129977.html>

SATEL MANIPULATOR INT-KSG2R-W

Cena	877,37 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	37856
Kod producenta	INT-KSG2R-W
Kod EAN	5905033337947
Kolor obudowy	Biały
Kolor podświetlenia_old	-
Rodzaj podłączenia	Przewodowy
Wyświetlacz urządzenia	Ekran dotykowy
Sygnalizacja dźwiękowa	Tak
Czytnik kart zbliżeniowych	Nie
Rodzina	Integra
Kolor obudowy_old	biały
Stopień zabezpieczenia	Grade 2
Rodzaj sterowania	Klawiatura
Certyfikat	-
Ilość wejść alarmowych	2

Opis produktu

SATEL MANIPULATOR INT-KSG2R-W

Odkryj nowy wymiar zarządzania systemem alarmowym dzięki manipulatorowi SATEL INT-KSG2R-W. To innowacyjne urządzenie łączy w sobie nowoczesny design i zaawansowaną funkcjonalność, co czyni je idealnym wyborem dla każdego, kto ceni sobie bezpieczeństwo i komfort.

Korzyści z wyboru SATEL INT-KSG2R-W

- Intuicyjna obsługa dzięki dużemu wyświetlaczowi graficznemu z podświetleniem.
- Możliwość dostosowania ustawień i monitorowania stanu systemu w czasie rzeczywistym.
- Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych MIFARE, który umożliwia łatwe zarządzanie dostępem.
- Funkcjonalność makro poleceń, która pozwala na automatyzację wielu procesów w budynku.

Najważniejsze cechy

- Współpraca z centralami INTEGRA i INTEGRA Plus (Firmware 1.21 lub nowszy) oraz centralą PERFECTA 64 M.
- Konfigurowalny wygaszacz z opcją wyświetlania zegara, daty oraz stanów elementów systemu.
- Klawiatura dotykowa z podświetleniem dla wygodnej obsługi w ciemności.
- Diody LED informujące o bieżącym stanie systemu.
- Wbudowany przetwornik piezoelektryczny do sygnalizacji dźwiękowej.
- 2 programowalne wejścia przewodowe (tylko dla centrali INTEGRA i INTEGRA Plus).
- Możliwość podłączenia do magistrali RS-485 dla aktualizacji oprogramowania.
- Ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i oderwaniem od podłoża.
- Dostępny w kolorze białym (INT-KSG2R-W) oraz czarnym (INT-KSG2R-B).

Specyfikacja techniczna

- Napięcie zasilania: 12 V DC $\pm 15\%$
- Pobór prądu w stanie gotowości: 135 mA
- Maksymalny pobór prądu: 155 mA
- Stopień zabezpieczenia wg EN 50131: Grade 2
- Klasa środowiskowa wg EN 50130-5: II
- Zakres temperatur pracy: $-10^{\circ}\text{C} \dots +55^{\circ}\text{C}$
- Maksymalna wilgotność: $93 \pm 3\%$
- Wymiary obudowy (szerokość x wysokość x grubość): 132 x 129 x 17 mm
- Masa: 224 g