

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/satel-manipulator-z-ekranem-dotykowym-4-3-int-tsg2r-b-czarny-p-132454.html>



SATEL Manipulator z ekranem dotykowym 4,3" INT-TSG2R-B czarny

Cena	1 312,17 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	47410
Kod producenta	INT-TSG2R-B
Kod EAN	5905033338920
Certyfikat	EN 50130-4:2011, EN IEC 61000-6-1:2019; EN 55032:2015, EN IEC 61000-6-3:2021
Ilość wejść alarmowych	2
Rodzina	Integra
Kolor obudowy_old	Czarny
Stopień zabezpieczenia	Grade 3
Wyświetlacz urządzenia	Ekran dotykowy
Sygnalizacja dźwiękowa	Tak
Czytnik kart zbliżeniowych	Nie
Kolor obudowy	Czarny
Kolor podświetlenia_old	Biały
Rodzaj podłączenia	Przewodowy
Komunikacja	Centrala alarmowa
Rodzaj sterowania	Panel przedni

Opis produktu

SATEL Manipulator z ekranem dotykowym 4,3" INT-TSG2R-B czarny

Odkryj nowoczesny sposób obsługi systemów alarmowych z SATEL Manipulatorem INT-TSG2R-B. Ten elegancki panel dotykowy o przekątnej 4,3 cala sprawi, że sterowanie Twoim systemem zabezpieczeń stanie się proste i przyjemne. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika, z łatwością dostosujesz wszystkie ustawienia do swoich potrzeb.

Korzyści:

- Wygodne sterowanie systemem alarmowym oraz elementami automatyki budynkowej.
- Możliwość personalizacji interfejsu, dostosowanego do indywidualnych preferencji.
- Wysoka jakość wyświetlania z 16,7 mln kolorów zapewnia doskonały kontrast i czytelność.
- Praktyczne funkcje, takie jak szybkie uruchamianie alarmów NAPAD, POŻAR, POMOC.

Najważniejsze cechy:

- 4,3" pojemnościowy, szklany ekran dotykowy z obsługą gestów.
- Rozdzielczość 480x272, wyświetlanie 16,7 mln kolorów (true color).
- Wielopoziomowy interfejs graficzny dostosowywany do potrzeb użytkownika.

-
- Możliwość skonfigurowania do 24 ekranów dodatkowych.
 - Ponad 20 gotowych motywów graficznych z możliwością stworzenia własnej kompozycji.
 - Widzety do obsługi manipulatora, sterowania systemem alarmowym i urządzeniami automatyki.
 - Obsługa poleceń MAKRO do uruchamiania różnorodnych funkcji.
 - Wygaszacz ekranu z możliwością wyświetlania zegara, daty oraz stanów elementów systemu.
 - Możliwość wyświetlania pokazu slajdów (funkcja fotoramki).
 - Diody LED informujące o bieżącym stanie systemu.
 - 2 programowalne wejścia przewodowe (obsługiwane przez centrale INTEGRA i INTEGRA Plus).
 - Obsługa czujek typu NO i NC oraz czujek roletowych i wibracyjnych.
 - Obsługa konfiguracji EOL, 2EOL i 3EOL.
 - Wbudowany przetwornik piezoelektryczny do sygnalizacji dźwiękowej.
 - Możliwość regulacji głośności sygnalizacji.
 - Regulacja podświetlenia ekranu z podziałem na „dzień/noc”.
 - Wbudowany czytnik kart pamięci microSD.
 - Styk sabotażowy reagujący na otwarcie obudowy.
 - Dostępny w kolorze czarnym.

Specyfikacja techniczna:

Napięcie zasilania (±15%)	12 V DC
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Pobór prądu w stanie gotowości	100 mA
Maksymalny pobór prądu	140 mA
Masa	310 g
Maksymalna wilgotność	93±3%
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Stopień zabezpieczenia wg EN 50131	Grade 3
Obsługiwane karty pamięci	microSD, micro SDHC
Wymiary obudowy (szerokość x wysokość x grubość)	120 x 92 x 14 mm