

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/satel-manipulator-z-ekranem-dotykowym-4-3-int-tsg2r-w-bialy-p-132455.html>



SATEL Manipulator z ekranem dotykowym 4,3" INT-TSG2R-W biały

Cena	1 312,17 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	47411
Kod producenta	INT-TSG2R-W
Kod EAN	5905033338937
Certyfikat	EN 50130-4:2011, EN IEC 61000-6-1:2019; EN 55032:2015, EN IEC 61000-6-3:2021
Ilość wejść alarmowych	2
Rodzina	Integra
Kolor obudowy_old	Czarny
Stopień zabezpieczenia	Grade 3
Wyświetlacz urządzenia	Ekran dotykowy
Sygnalizacja dźwiękowa	Tak
Czytnik kart zbliżeniowych	Nie
Kolor obudowy	Biały
Kolor podświetlenia_old	Biały
Rodzaj podłączenia	Przewodowy
Komunikacja	Centrala alarmowa
Rodzaj sterowania	Panel przedni

Opis produktu

SATEL Manipulator z ekranem dotykowym 4,3" INT-TSG2R-W biały

Odkryj nowoczesność i wygodę w zarządzaniu swoim systemem alarmowym dzięki manipulatorowi SATEL INT-TSG2R-W. Jego elegancki design oraz funkcjonalność sprawiają, że jest idealnym wyborem dla każdego domu. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi dotykowemu, obsługa systemów INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA oraz PERFECTA 64 M staje się prostsza niż kiedykolwiek.

Korzyści:

- Łatwy dostęp do zarządzania systemem alarmowym i automatyki budynkowej.
- Możliwość dostosowania interfejsu do indywidualnych potrzeb użytkownika.
- Wysokiej jakości wyświetlacz zapewniający doskonałą widoczność i responsywność.
- Wszechstronność w obsłudze różnych systemów alarmowych.

Najważniejsze cechy:

- 4,3" pojemnościowy, szklany ekran dotykowy z obsługą gestów.
- Rozdzielczość 480x272, wyświetlanie 16,7 mln kolorów (true color).

-
- Wielopoziomowy interfejs graficzny dostosowywany do potrzeb użytkownika.
 - Możliwość dodania do 24 ekranów dodatkowych.
 - Ponad 20 gotowych motywów graficznych oraz opcja tworzenia własnych kompozycji.
 - Widżety do obsługi systemu alarmowego i automatyki budynkowej.
 - Funkcja szybkiego uruchamiania alarmów NAPAD, POŻAR, POMOC.
 - Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych MIFARE® 13,56 MHz.
 - Obsługa czujek typu NO i NC oraz czujek roletowych i wibracyjnych.
 - Możliwość regulacji głośności sygnalizacji oraz podświetlenia ekranu.
 - Dostępny w kolorze białym (INT-TSG2R-W) oraz czarnym (INT-TSG2R-B).

Specyfikacja techniczna:

Napięcie zasilania ($\pm 15\%$)	12 V DC
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Pobór prądu w stanie gotowości	115 mA
Maksymalny pobór prądu	165 mA
Masa	165 g
Maksymalna wilgotność	93 $\pm$ 3%
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Stopień zabezpieczenia wg EN 50131	Grade 3
Obsługiwane karty pamięci	microSD, micro SDHC
Wymiary obudowy (szerokość x wysokość x grubość)	120 x 92 x 14 mm
Częstotliwość pracy czytnika	13,553...13,567 MHz
Zasięg odczytu karty sztyrowanej MC-DF3-2	do 20 mm