

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/satel-manipulator-z-ekranem-dotykowym-7-int-tsh2r-w-bialy-p-132457.html>



SATEL Manipulator z ekranem dotykowym 7" INT-TSH2R-W biały

Cena	1 471,19 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	47413
Kod producenta	INT-TSH2R-W
Kod EAN	5905033338913
Sygnalizacja dźwiękowa	Tak
Czytnik kart zbliżeniowych	Nie
Kolor obudowy	Biały
Kolor podświetlenia_old	Biały
Rodzaj podłączenia	Przewodowy
Komunikacja	Centrala alarmowa
Rodzaj sterowania	Panel przedni
Certyfikat	EN 50130-4:2011, EN IEC 61000-6-1:2019; EN 55032:2015, EN IEC 61000-6-3:2021
Ilość wejść alarmowych	2
Rodzina	Integra
Kolor obudowy_old	Czarny
Stopień zabezpieczenia	Grade 3
Wyświetlacz urządzenia	Ekran dotykowy

Opis produktu

SATEL Manipulator z ekranem dotykowym 7" INT-TSH2R-W biały

Odkryj nowoczesne podejście do zarządzania systemem alarmowym i automatyką budynkową z SATEL Manipulatorem INT-TSH2R-W. Dzięki dużemu, dotykowemu ekranowi o przekątnej 7 cali, codzienne sterowanie staje się proste i intuicyjne. To urządzenie idealnie wpasowuje się w różnorodne wnętrza, łącząc elegancję z funkcjonalnością.

Korzyści z użytkowania:

- Wygoda obsługi dzięki pojemnościowemu ekranowi dotykowemu.
- Możliwość dostosowania interfejsu do indywidualnych potrzeb użytkownika.
- Obsługa wielu funkcji automatyki budynkowej w jednym miejscu.
- Przejrzysty dostęp do stanów systemu i alarmów.

Najważniejsze cechy:

- 7" pojemnościowy, szklany ekran dotykowy z obsługą gestów.
- Rozdzielczość 1024x600, wyświetlanie 16,7 mln kolorów (true color).
- Możliwość konfiguracji i dostosowywania ekranów interfejsu.

-
- Wielopoziomowy interfejs graficzny z do 24 ekranami użytkownika.
 - Ponad 20 gotowych motywów graficznych z opcją stworzenia własnej kompozycji.
 - Widżety umożliwiające obsługę manipulatora i systemu alarmowego.
 - Szybkie uruchomienie alarmów NAPAD, POŻAR, POMOC.
 - Współpraca z centralami INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA oraz PERFECTA 64 M.
 - Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych MIFARE® 13,56 MHz.
 - Możliwość regulacji głośności i podświetlenia ekranu.
 - Styk sabotażowy reagujący na otwarcie obudowy.

Specyfikacja techniczna:

Napięcie zasilania ($\pm 15\%$)	12 V DC $\pm 15\%$ V DC
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Pobór prądu w stanie gotowości	350 mA
Maksymalny pobór prądu	475 mA
Masa	386 g
Maksymalna wilgotność	93 $\pm$ 3%
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Stopień zabezpieczenia wg EN 50131	Grade 3
Obsługiwane karty pamięci	microSD, micro SDHC
Wymiary obudowy (szerokość x wysokość x grubość)	196 x 129 x 22 mm
Częstotliwość pracy czytnika	13,553...13,567 MHz
Zasięg odczytu karty szyfrowanej MC-DF3-2	do 40 mm