

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/satel-plyta-glowna-integra-128-8447-p-124260.html>

SATEL PŁYTA GŁÓWNA INTEGRA 128 8447

Cena	984,21 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	8447
Kod producenta	INTEGRA 128
Kod EAN	5905033330092
Obsługa pilotami	Wbudowany
Ilość wyjść płyty (max)	4+12/128
Zasilacz	3A
Komunikacja TCP/IP	Wbudowany
Programowanie lokalne/zdalne	Wbudowany
Certyfikat EN50131	Grade2
Komunikacja GSM	Możliwe dołożenie
Ilość obsługiwanych stref	8
Maksymalna ilość użytkowników	248
Maksymalna ilość wejść	128
Manipulatory	brak danych
Rodzaj centrali	Przewodowa
Maksymalna liczba ekspanderów	64
Wbudowany zasilacz	Tak
Komunikacja na linii analogowej telefonicznej	Nie
Obsługa przez SMS	Nie
Obsługa przez internet	Wbudowany
Rodzina	Integra
Obsługiwana urządzeń bezprzewodowych	Możliwość rozbudowy
Stopień zabezpieczenia	Grade 3
Ilość wejść płyty (max)	16/128
Obsługa przez aplikację	Możliwość rozbudowy
Obsługa brelokami-kartami zbliżeniowymi	Wbudowany

Opis produktu

SATEL PŁYTA GŁÓWNA INTEGRA 128 8447

Odkryj możliwości, jakie oferuje płyta główna SATEL INTEGRA 128. To zaawansowane rozwiązanie dla systemów alarmowych, które zapewnia pełną kontrolę nad bezpieczeństwem Twojego obiektu. Dzięki nowoczesnym funkcjom i elastyczności, ta płyta główna spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Korzyści z wyboru SATEL INTEGRA 128

- Obsługuje do 128 wejść, co pozwala na rozbudowę systemu zgodnie z potrzebami.
- Możliwość podziału na 32 strefy i 8 partycji zwiększa elastyczność zarządzania.
- Wbudowany komunikator telefoniczny umożliwia monitoring i powiadamianie w czasie rzeczywistym.
- Kompatybilność z różnymi manipulatorami i urządzeniami zdalnego sterowania.
- 64 niezależne timery do automatycznego sterowania pozwalają na jeszcze większą automatyzację.

Cechy techniczne

- **Klasa środowiskowa:** II
- **Napięcie zasilacza centrali ($\pm 10\%$):** 13,8 V DC
- **Obciążalność wyjść programowalnych niskoprądowych:** 50 mA
- **Obciążalność wyjść programowalnych wysokoprądowych ($\pm 10\%$):** 3000 mA
- **Wydajność prądowa zasilacza:** 3 A
- **Wymiary płytki elektroniki:** 264 x 134 mm
- **Zakres temperatur pracy:** -10...+55 °C
- **Napięcie zasilania płyty głównej ($\pm 15\%$):** 20 V AC, 50-60 Hz
- **Pobór prądu w stanie gotowości:** 149 mA
- **Maksymalny pobór prądu:** 337 mA

Wybierz SATEL INTEGRA 128 i zyskaj niezawodność oraz wszechstronność w zarządzaniu systemem alarmowym!