

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/satel-plyta-glowna-integra-128-plus-p-124894.html>

SATEL PŁYTA GŁÓWNA INTEGRA 128 PLUS

Cena	1 185,46 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	8545
Kod producenta	INTEGRA 128 PLUS
Kod EAN	5905033330375
Ilość obsługiwanych urządzeń bezprzewodowych	24
Manipulatory	z serii integra
Komunikacja GPRS	Możliwość rozbudowy
Obsługa pilotami	Możliwość rozbudowy
Maksymalna ilość wejść	256
Ilość wyjść płyty (max)	4+12 (128)
Obsługa przez aplikację	Możliwość rozbudowy
Zasilacz	2A + 1.5A
Komunikacja TCP/IP	Możliwość rozbudowy
Programowanie lokalne/zdalne	Wbudowany
Certyfikat EN50131	Grade3
Komunikacja GSM	Możliwość rozbudowy
Ilość obsługiwanych stref	8
Maksymalna ilość użytkowników	248
Ilość wejść płyty (max)	16 (128)
Komunikacja Ethernet	Wbudowany
Obsługa brelokami-kartami zbliżeniowymi	Możliwość rozbudowy
Komunikacja Wi-Fi	Możliwość rozbudowy
Maksymalna liczba ekspanderów	64
Maksymalna ilość wyjść	128
Wbudowany zasilacz	Tak
Rodzaj centrali	Przewodowa
Komunikacja na linii analogowej telefonicznej	Tak
Obsługa przez SMS	Możliwość rozbudowy
Obsługa przez internet	Możliwość rozbudowy

Rodzina	Integra
Obsługiwana urządzeń bezprzewodowych	Możliwość rozbudowy
Stopień zabezpieczenia	Grade 3

Opis produktu

SATEL PŁYTA GŁÓWNA INTEGRA 128 PLUS

Odkryj nową jakość w zabezpieczeniach dzięki płycie głównej SATEL INTEGRA 128 PLUS. To zaawansowane urządzenie, które łączy w sobie funkcjonalność oraz niezawodność. Zostało zaprojektowane z myślą o nowoczesnych systemach alarmowych, oferując bogaty zestaw możliwości. Dzięki niemu, Twój dom lub firma zyskają na bezpieczeństwie.

Korzyści

- Możliwość obsługi do 128 wejść, co pozwala na elastyczną konfigurację systemu.
- Zaawansowany zasilacz z diagnostyką, który zapewnia stabilne działanie.
- Obsługa 32 stref oraz 8 partycji, co umożliwia precyzyjne zarządzanie bezpieczeństwem.
- Wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjami monitoringu i powiadamiania.
- Możliwość programowania za pomocą portu USB, co ułatwia konfigurację.

Właściwości techniczne

- **Wymiary płytki elektroniki:** 264 x 134 mm
- **Obciążalność wyjść programowalnych niskoprądowych:** 50 mA
- **Obciążalność wyjść programowalnych wysokoprądowych:** 3000 mA ($\pm 10\%$)
- **Pamięć zdarzeń:** 22527
- **Partycje:** 8
- **Strefy:** 32
- **Timery:** 64
- **Zakres temperatur pracy:** -10...+55 °C
- **Napięcie zasilania:** 20 V AC, 50-60 Hz ($\pm 15\%$)
- **Masa:** 320 g
- **Maksymalna wilgotność:** 93 $\pm$ 3%
- **Pobór prądu z akumulatora w stanie gotowości:** 130 mA
- **Zalecany typ transformatora:** 75 VA
- **Napięcie zgłoszenia awarii akumulatora:** 11 V ($\pm 10\%$)
- **Napięcie odcięcia akumulatora:** 10,5 V ($\pm 10\%$)
- **Klasa środowiskowa wg EN50130-5:** II
- **Pobór prądu w stanie gotowości z sieci:** 230 V 135 mA
- **Maksymalny pobór prądu z sieci:** 230 V 400 mA
- **Liczba użytkowników + administratorów:** 240 + 8
- **Maksymalny pobór prądu z akumulatora:** 200 mA
- **Maksymalny prąd ładowania akumulatora:** 1500 mA
- **Wydajność prądowa zasilacza:** 2000 + 1500 mA
- **Napięcie wyjściowe zasilacza:** 10,5...14 V DC
- **Obciążalność wyjścia +KPD:** 3000 mA ($\pm 10\%$)
- **Obciążalność wyjść +EX1 i +EX2:** 3000 mA ($\pm 10\%$)
- **Wejścia przewodowe programowalne:** 16
- **Maksymalna liczba wejść programowalnych:** 128
- **Wyjścia przewodowe programowalne:** 16
- **Maksymalna liczba wyjść programowalnych:** 128
- **Wyjścia zasilające:** 3
- **Magistrale komunikacyjne:** 1 + 2
- **Manipulatory:** do 8
- **Ekspandery:** do 64
- **Numery telefonów do powiadamiania:** 16 + 16
- **Definiowane przez instalatora komunikaty tekstowe:** 64
- **Stopień zabezpieczenia wg EN 50131:** Grade 3