

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/satel-plyta-glowna-integra-256-plus-p-124809.html>

## SATEL PŁYTA GŁÓWNA INTEGRA 256 PLUS

|                                               |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Cena                                          | <b>1 524,61 zł</b>         |
| Numer katalogowy                              | <b>7269</b>                |
| Kod producenta                                | <b>INTEGRA 256 PLUS</b>    |
| Kod EAN                                       | <b>5905033330313</b>       |
| Obsługa przez SMS                             | <b>Nie</b>                 |
| Obsługa przez internet                        | <b>Wbudowany</b>           |
| Rodzina                                       | <b>Integra</b>             |
| Obsługiwana urządzeń bezprzewodowych          | <b>Możliwość rozbudowy</b> |
| Stopień zabezpieczenia                        | <b>Grade 3</b>             |
| Ilość wejść płyty (max)                       | <b>16/256</b>              |
| Maksymalna ilość wyjść                        | <b>256</b>                 |
| Obsługa brelokami-kartami zbliżeniowymi       | <b>Wbudowany</b>           |
| Rodzaj centrali                               | <b>Przewodowa</b>          |
| Maksymalna liczba ekspanderów                 | <b>64</b>                  |
| Wbudowany zasilacz                            | <b>Nie</b>                 |
| Komunikacja na linii analogowej telefonicznej | <b>Nie</b>                 |
| Programowanie lokalne/zdalne                  | <b>Wbudowany</b>           |
| Certyfikat EN50131                            | <b>Grade3</b>              |
| Komunikacja GSM                               | <b>Możliwe dołożenie</b>   |
| Ilość obsługiwanych stref                     | <b>8</b>                   |
| Maksymalna ilość użytkowników                 | <b>248</b>                 |
| Maksymalna ilość wejść                        | <b>256</b>                 |
| Manipulatory                                  | <b>brak danych</b>         |
| Obsługa przez aplikację                       | <b>Możliwość rozbudowy</b> |
| Obsługa pilotami                              | <b>Wbudowany</b>           |
| Ilość wyjść płyty (max)                       | <b>4+12/256</b>            |
| Zasilacz                                      | <b>2A + 1.5A</b>           |
| Komunikacja TCP/IP                            | <b>Wbudowany</b>           |

### Opis produktu

---

## SATEL PŁYTA GŁÓWNA INTEGRA 256 PLUS

Model: INTEGRA 256 PLUS

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Komunikaty głosowe: 32
- Obciążalność wyjść programowalnych niskoprądowych: 50 mA
- Obciążalność wyjść programowalnych wysokoprądowych ( $\pm 10\%$ ): 3000 mA
- Pamięć zdarzeń: 24575
- Partycje: 8
- Strefy: 32
- Timery: 64
- Wymiary płytki elektroniki: 264 x 134 mm
- Zakres temperatur pracy:  $-10...+55\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Napięcie zasilania ( $\pm 15\%$ ): 20 V AC, 50-60 Hz
- Masa: 320 g
- Maksymalna wilgotność:  $93\pm 3\%$
- Pobór prądu z akumulatora - w stanie gotowości: 30 mA
- Zalecany typ transformatora: 75 VA
- Napięcie zgłoszenia awarii akumulatora ( $\pm 10\%$ ): 11 V
- Napięcie odcięcia akumulatora ( $\pm 10\%$ ): 10,5 V
- Klasa środowiskowa wg EN50130-5: II
- Pobór prądu w stanie gotowości z sieci: 230 V 135 mA
- Maksymalny pobór prądu z sieci 230 V: 400 mA
- Użytkownicy + Administratorzy: 240+8
- Maksymalny pobór prądu z akumulatora: 200 mA
- Maksymalny prąd ładowania akumulatora: 1500 mA
- Wydajność prądowa zasilacza (zasilanie urządzeń + ładowanie akumulatora): 2000 + 1500 mA
- Napięcie wyjściowe zasilacza: 10,5...14 V DC
- Obciążalność wyjścia +KPD ( $\pm 10\%$ ): 3000 mA
- Obciążalność wyjść +EX1 i +EX2 ( $\pm 10\%$ ): 3000 mA
- Wejścia przewodowe programowalne: 16
- Maksymalna liczba wejść programowalnych: 256
- Wyjścia przewodowe programowalne: 16
- Maksymalna liczba wyjść programowalnych: 256
- Wyjścia zasilające: 3
- Magistrale komunikacyjne: 1+2
- Manipulatory: do 8
- Ekspandery: do 64
- Numery telefonów do powiadamiania (głosowe/PAGER + SMS): 16+16
- Definiowane przez instalatora komunikaty tekstowe: 64
- Stopień zabezpieczenia wg EN 50131 Grade: 3