

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/satel-plyta-glowna-integra-64-5436-p-124182.html>

SATEL PŁYTA GŁÓWNA INTEGRA 64 5436

Cena	878,61 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	5436
Kod producenta	INTEGRA 64
Kod EAN	5905033330085
Maksymalna liczba ekspanderów	64
Wbudowany zasilacz	Nie
Komunikacja na linii analogowej telefonicznej	Nie
Obsługa przez SMS	Nie
Obsługa przez internet	Wbudowany
Rodzina	Integra
Obsługiwana urządzeń bezprzewodowych	Wbudowany
Stopień zabezpieczenia	Grade 2
Ilość wejść płyty (max)	64
Maksymalna ilość wyjść	32
Obsługa brelokami-kartami zbliżeniowymi	Wbudowany
Rodzaj centrali	Przewodowa
Ilość wyjść płyty (max)	4+12/32
Zasilacz	3A
Komunikacja TCP/IP	Wbudowany
Programowanie lokalne/zdalne	Wbudowany
Certyfikat EN50131	Grade2
Komunikacja GSM	Możliwe dołożenie
Ilość obsługiwanych stref	8
Maksymalna ilość użytkowników	200
Maksymalna ilość wejść	64
Manipulatory	dostępne manipulatory LED/ LCD
Obsługa przez aplikację	Możliwość rozbudowy
Obsługa pilotami	Nie

Opis produktu

SATEL PŁYTA GŁÓWNA INTEGRA 64 5436

Odkryj nową jakość w systemach alarmowych z płytą główną INTEGRA 64 od SATEL. To zaawansowane rozwiązanie zapewnia nie tylko bezpieczeństwo, ale również komfort użytkowania. Dzięki innowacyjnym funkcjom, Twoje otoczenie będzie zawsze chronione.

Korzyści z użycia INTEGRA 64

- Obsługuje od 16 do 64 wejść, co pozwala na elastyczne dostosowanie systemu do Twoich potrzeb.
- Możliwość podziału na 32 strefy oraz 8 partycji zwiększa kontrolę nad bezpieczeństwem.
- Wbudowany komunikator telefoniczny umożliwia monitoring i zdalne powiadamianie.
- Obsługa zdalna przez komputer lub telefon sprawia, że zarządzanie systemem jest szybkie i wygodne.
- 64 niezależne timery do automatycznego sterowania to idealne rozwiązanie dla automatyki domowej.

Specyfikacja techniczna

- **Klasa środowiskowa:** II
- **Klasa zabezpieczenia:** S
- **Maksymalna pojemność akumulatora:** 24 Ah
- **Napięcie zasilacza centrali ($\pm 10\%$):** 13,8 V DC
- **Obciążalność wyjść programowalnych niskoprądowych:** 50 mA
- **Obciążalność wyjść programowalnych wysokoprądowych ($\pm 10\%$):** 3000 mA
- **Wydajność prądowa zasilacza:** 3 A
- **Wymiary płytki elektroniki:** 264 x 134 mm
- **Zakres temperatur pracy:** -10...+55 °C
- **Napięcie zasilania płyty głównej ($\pm 15\%$):** 20 V AC, 50-60 Hz
- **Pobór prądu w stanie gotowości:** 149 mA
- **Maksymalny pobór prądu:** 337 mA

Wybierz SATEL INTEGRA 64 i ciesz się nowoczesnym systemem alarmowym, który dostosuje się do Twoich potrzeb i zapewni Ci spokój ducha.