

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/satel-plyta-glowna-perfecta-16-wrl-p-125574.html>

SATEL PŁYTA GŁÓWNA PERFECTA 16-WRL

Cena	1 040,11 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	13246
Kod producenta	PERFECTA 16-WRL
Kod EAN	5905033332966
Komunikacja TCP/IP	Nie
Programowanie lokalne/zdalne	Wbudowany
Certyfikat EN50131	Grade2
Komunikacja GSM	Tak
Ilość obsługiwanych stref	8
Maksymalna ilość użytkowników	15
Maksymalna ilość wejść	16
Manipulatory	PRF-LCD, PRF-LCD-WRL
Obsługa przez aplikację	Wbudowany
Obsługa pilotami	Wbudowany
Ilość wyjść płyty (max)	16
Zasilacz	2A
Obsługa przez SMS	Wbudowany
Obsługa przez internet	Nie
Rodzina	Perfecta
Obsługiwana urządzeń bezprzewodowych	Wbudowany
Stopień zabezpieczenia	Grade 3
Ilość wejść płyty (max)	16
Maksymalna ilość wyjść	2
Obsługa brelokami-kartami zbliżeniowymi	Nie
Rodzaj centrali	Przewodowa
Maksymalna liczba ekspanderów	1
Wbudowany zasilacz	Tak
Komunikacja na linii analogowej telefonicznej	Nie

Opis produktu

SATEL PŁYTA GŁÓWNA PERFECTA 16-WRL

Odkryj nową jakość zabezpieczeń z płytą główną SATEL PERFECTA 16-WRL. To innowacyjne rozwiązanie, które łączy w sobie niezawodność z nowoczesnymi technologiami. Idealna do małych i średnich obiektów, zapewnia kompleksową ochronę Twojego domu lub biura.

Korzyści

- Wszechstronność: Możliwość budowy zarówno tradycyjnego, przewodowego systemu, jak i nowoczesnego, bezprzewodowego.
- Elastyczność: Od 8 do 16 programowalnych wejść oraz od 4 do 12 wyjść, co pozwala na dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb.
- Prosta obsługa: Możliwość przypisania wejść do różnych stref oraz zarządzanie systemem przez użytkowników.

Specyfikacja techniczna

- **Model:** PERFECTA 16-WRL
- **EAN:** 5905033332966
- **Waga:** 0.2400 kg
- **Obciążalność wyjść programowalnych niskoprądowych:** 25 / 12 V DC mA
- **Pamięć zdarzeń:** 3584
- **Strefy:** 2
- **Timery:** 8
- **Wymiary płytki elektroniki:** 160 x 110 mm
- **Zakres temperatur pracy:** -10...+55 °C
- **Napięcie zasilania ($\pm 15\%$):** 18 V AC, 50-60 Hz
- **Pobór prądu w stanie gotowości:** 220 mA
- **Maksymalny pobór prądu:** 240 mA
- **Maksymalna wilgotność:** $93 \pm 3\%$
- **Pobór prądu z akumulatora - w stanie gotowości:** 120 mA
- **Napięcie zgłoszenia awarii akumulatora ($\pm 10\%$):** 11 V
- **Napięcie odcięcia akumulatora ($\pm 10\%$):** 10,5 V
- **Klasa środowiskowa wg EN50130-5:** II
- **Maksymalny pobór prądu z akumulatora:** 180 mA
- **Wejścia przewodowe programowalne:** 8
- **Maksymalna liczba wejść programowalnych:** 32
- **Wyjścia przewodowe programowalne:** 4
- **Maksymalna liczba wyjść programowalnych:** 16
- **Wyjścia zasilające:** 2
- **Manipulatory:** do 4
- **Obciążalność wyjścia AUX:** 500 mA / 12 V DC
- **Numery telefonów do powiadamiania:** 8