

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/satel-plyta-glowna-perfecta-32-wrl-p-125575.html>

SATEL PŁYTA GŁÓWNA PERFECTA 32-WRL

Cena	1 123,34 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	13247
Kod producenta	PERFECTA 32-WRL
Kod EAN	5905033332973
Programowanie lokalne/zdalne	Wbudowany
Certyfikat EN50131	Grade2
Komunikacja GSM	Tak
Ilość obsługiwanych stref	8
Maksymalna ilość użytkowników	15
Maksymalna ilość wejść	32
Manipulatory	PRF-LCD, PRF-LCD-WRL
Rodzaj centrali	Przewodowa
Obsługa pilotami	Wbudowany
Ilość wyjść płyty (max)	16
Zasilacz	2A
Komunikacja TCP/IP	Nie
Obsługa przez internet	Nie
Rodzina	Perfecta
Obsługiwana urządzeń bezprzewodowych	Wbudowany
Stopień zabezpieczenia	Grade 2
Ilość wejść płyty (max)	32
Obsługa przez aplikację	Wbudowany
Obsługa brelokami-kartami zbliżeniowymi	Nie
Maksymalna liczba ekspanderów	3
Wbudowany zasilacz	Tak
Komunikacja na linii analogowej telefonicznej	Nie
Obsługa przez SMS	Wbudowany

Opis produktu

SATEL PŁYTA GŁÓWNA PERFECTA 32-WRL

Odkryj nową jakość zabezpieczeń z płytą główną SATEL PERFECTA 32-WRL. To idealne rozwiązanie dla małych i średnich obiektów, które potrzebują skutecznego systemu alarmowego. Dzięki zaawansowanej technologii, możesz cieszyć się spokojem, wiedząc, że Twoja przestrzeń jest odpowiednio chroniona.

Korzyści z użytkowania

- Elastyczność w instalacji: możliwość budowy systemu przewodowego lub bezprzewodowego.
- Wszechstronność: obsługuje do 32 wejść programowalnych, co pozwala na dostosowanie do indywidualnych potrzeb.
- Wysoka jakość zabezpieczeń: zgodność z wymaganiami Grade 2 EN 50131 zapewnia niezawodność.
- Łatwa rozbudowa: możliwość podłączenia ekspanderów zwiększających liczbę urządzeń.
- Intuicyjna obsługa: możliwość przypisania wejść do różnych stref oraz zarządzanie za pomocą timerów.

Specyfikacja techniczna

- **Model:** PERFECTA 32-WRL
- **Wymiary płytki elektroniki:** 160 x 110 mm
- **Masa:** 240 g
- **Zakres temperatur pracy:** -10...+55 °C
- **Napięcie zasilania:** 18 V AC, 50-60 Hz
- **Pobór prądu w stanie gotowości:** 220 mA
- **Maksymalny pobór prądu:** 240 mA
- **Maksymalna wilgotność:** 93±3%
- **Wejścia programowalne:** 8 - 32
- **Wyjścia programowalne:** 4 - 16
- **Użytkownicy:** do 15
- **Komunikaty głosowe:** 16
- **Timery:** 8
- **Obciążalność wyjść programowalnych:** 25 mA / 12 V DC
- **Klasa środowiskowa wg EN50130-5:** II
- **Numery telefonów do powiadamiania:** 8
- **Prąd ładowania akumulatora:** 500 mA