

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/satel-plyta-glowna-perfecta-64-m-p-129978.html>

SATEL PŁYTA GŁÓWNA PERFECTA 64 M

Cena	1 017,75 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	37857
Kod producenta	PERFECTA 64 M
Kod EAN	5905033338470
Obsługa brelokami-kartami zbliżeniowymi	Wbudowany
Maksymalna liczba ekspanderów	4
Wbudowany zasilacz	Nie
Komunikacja na linii analogowej telefonicznej	Nie
Obsługa przez SMS	Wbudowany
Obsługa przez internet	Wbudowany
Rodzina	Perfecta
Obsługiwana urządzeń bezprzewodowych	Możliwość rozbudowy
Ilość obsługiwanych urządzeń bezprzewodowych	2
Ilość wejść płyty (max)	8
Obsługa przez aplikację	Wbudowany
Rodzaj centrali	Przewodowa
Obsługa pilotami	Wbudowany
Ilość wyjść płyty (max)	64
Zasilacz	Brak
Komunikacja TCP/IP	Nie
Programowanie lokalne/zdalne	Wbudowany
Certyfikat EN50131	Grade2
Komunikacja GSM	Tak
Ilość obsługiwanych stref	8
Maksymalna ilość użytkowników	62
Maksymalna ilość wejść	64
Manipulatory	INT-TSH2; INT-TSG2; INT-KSG2R; PRF-LCD; PRF-LCD-A2(ABAX); PRF-LCD-WRL (MICRA)

Opis produktu

SATEL PŁYTA GŁÓWNA PERFECTA 64 M

Odkryj nową jakość w zabezpieczeniach dzięki płycie głównej SATEL PERFECTA 64 M. To rozwiązanie, które łączy w sobie innowacyjność i niezawodność, idealne do budowy systemów alarmowych. Zapewnia doskonałą kontrolę i monitorowanie, dostosowane do Twoich potrzeb.

Korzyści z użycia

- Możliwość podziału systemu na 4 strefy, co pozwala na elastyczne zarządzanie bezpieczeństwem w różnych obszarach.
- Wbudowane moduły komunikacyjne, w tym 2G/4G, umożliwiające łatwe powiadamianie i monitoring.
- Programowalne wejścia i wyjścia, co pozwala na dostosowanie systemu do specyficznych wymagań.
- Współpraca z różnorodnymi manipulatorami i modułami, co zwiększa możliwości rozbudowy.
- Automatyczna diagnostyka komponentów systemu, co ułatwia jego nadzór i konserwację.

Specyfikacja techniczna

- **Napięcie zasilania:** 18 V AC $\pm 15\%$, 50-60 Hz
- **Zalecany transformator:** 40 VA
- **Pobór prądu w stanie gotowości:** 190 mA
- **Maksymalny pobór prądu:** 490 mA
- **Pobór prądu z akumulatora w stanie gotowości:** 130 mA
- **Maksymalny pobór prądu z akumulatora:** 430 mA
- **Napięcie wyjściowe zasilacza:** 12 V DC $\pm 15\%$
- **Zakres napięć wyjściowych:** 10,5 V...14 V DC
- **Prąd ładowania:** 500 mA
- **Napięcie zgłoszenia awarii akumulatora:** 11 V $\pm 10\%$
- **Wyjścia programowalne:** wysokoprądowe 1000 mA / 12 V DC, niskoprądowe 25 mA / 12 V DC
- **Wejścia przewodowe programowalne:** 8
- **Maksymalna liczba wejść programowalnych:** 64
- **Wyjścia przewodowe programowalne:** 4
- **Maksymalna liczba wyjść programowalnych:** 64
- **Manipulatory:** do 4
- **Numery telefonów do powiadamiania:** 8
- **Komunikaty głosowe:** 16
- **Użytkownicy:** 62
- **Pamięć zdarzeń:** 3584
- **Stopień zabezpieczenia wg EN 50131:** Grade 2
- **Zakres temperatur pracy:** -10...+55°C
- **Maksymalna wilgotność:** 93 $\pm$ 3%
- **Wymiary płytki:** 160 x 68 mm
- **Masa:** 110 g