

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/satel-plyta-glowna-perfecta-ip-32-p-127346.html>

SATEL PŁYTA GŁÓWNA PERFECTA-IP 32



Cena	997,57 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	26764
Kod producenta	PERFECTA-IP 32
Kod EAN	5905033337237
Obsługa brelokami-kartami zbliżeniowymi	Nie
Komunikacja Wi-Fi	Wbudowany
Maksymalna liczba ekspanderów	3
Maksymalna ilość wyjść	2
Wbudowany zasilacz	Tak
Rodzaj centrali	Przewodowa
Komunikacja na linii analogowej telefonicznej	Nie
Obsługa przez SMS	Nie
Obsługa przez internet	Wbudowany
Rodzina	Perfecta
Obsługiwane urządzenia bezprzewodowych	Nie
Stopień zabezpieczenia	Grade 2
Ilość wejść płyty (max)	8(32)
Komunikacja Ethernet	Wbudowany
Komunikacja GPRS	Wbudowany
Obsługa pilotami	Możliwość rozbudowy
Maksymalna ilość wejść	32
Ilość wyjść płyty (max)	4(12)
Obsługa przez aplikację	Wbudowany
Zasilacz	2A
Komunikacja TCP/IP	Wbudowany
Programowanie lokalne/zdalne	Wbudowany
Certyfikat EN50131	Grade2
Komunikacja GSM	Wbudowany
Ilość obsługiwanych stref	8
Maksymalna ilość użytkowników	15

Ilość obsługiwanych urządzeń bezprzewodowych	2
Manipulatory	4

Opis produktu

SATEL PŁYTA GŁÓWNA PERFECTA-IP 32

Odkryj nowoczesne rozwiązanie w zakresie ochrony Twojego domu lub biura. Płyta główna SATEL PERFECTA-IP 32 to idealny wybór dla małych i średnich obiektów, oferująca wszechstronność oraz łatwość w obsłudze. Dzięki innowacyjnej technologii, możesz mieć pełną kontrolę nad bezpieczeństwem swojego mienia.

Korzyści z wyboru SATEL PERFECTA-IP 32:

- Łatwe konfigurowanie i intuicyjna obsługa systemu.
- Możliwość zdalnego sterowania za pomocą aplikacji mobilnej PERFECTA CONTROL.
- Wsparcie dla różnych typów czujników, co zwiększa elastyczność systemu.
- Podział systemu na strefy, co pozwala na dostosowanie dozoru do indywidualnych potrzeb.

Najważniejsze cechy techniczne:

- Model: PERFECTA-IP 32
- EAN: 5905033337237
- Waga: 1.42 kg
- Od 8 do 32 programowalnych wejść przewodowych.
- Od 4 do 12 programowalnych wyjść przewodowych.
- 2 wyjścia zasilające na płycie głównej.
- Wbudowany moduł ethernetowy do monitorowania.
- Podział systemu na 2 strefy z 3 trybami dozoru w każdej strefie.
- Możliwość przypisania wejścia do dwóch stref.
- Magistrala komunikacyjna do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń.
- Możliwość aktualizacji oprogramowania (firmware).
- 15 haseł użytkowników oraz 1 hasło serwisowe.
- Pamięć 3584 zdarzeń oraz automatyczna diagnostyka systemu.
- Wbudowany zasilacz impulsowy z zabezpieczeniem przeciwprzeciężeniowym i rozładowaniem akumulatora.