

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/satel-plyta-glowna-perfecta-t-32-wrl-p-126608.html>

SATEL PŁYTA GŁÓWNA PERFECTA-T 32-WRL

Cena	705,93 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	21716
Kod producenta	PERFECTA-T 32-WRL
Kod EAN	5905033333468
Stopień zabezpieczenia	Grade 3
Ilość wejść płyty (max)	8 (32)
Obsługa przez aplikację	Nie
Obsługa brelokami-kartami zbliżeniowymi	Nie
Maksymalna liczba ekspanderów	2
Wbudowany zasilacz	Tak
Komunikacja na linii analogowej telefonicznej	Tak
Obsługa przez SMS	Nie
Obsługa przez internet	Nie
Rodzina	Perfecta
Obsługiwane urządzenia bezprzewodowych	Wbudowany
Maksymalna ilość użytkowników	15
Maksymalna ilość wejść	32
Manipulatory	PRF-LCD lub PRF-LCD-WRL
Rodzaj centrali	Przewodowa
Obsługa pilotami	Wbudowany
Ilość wyjść płyty (max)	4 (12)
Zasilacz	2A
Komunikacja TCP/IP	Nie
Programowanie lokalne/zdalne	Wbudowany
Certyfikat EN50131	Grade2
Komunikacja GSM	Nie
Ilość obsługiwanych stref	8

Opis produktu

SATEL PŁYTA GŁÓWNA PERFECTA-T 32-WRL

Odkryj nowy wymiar bezpieczeństwa z płytą główną SATEL PERFECTA-T 32-WRL. To innowacyjne rozwiązanie, które dostosowuje się do Twoich potrzeb, zapewniając niezawodną ochronę dla małych i średnich obiektów. Idealna do mieszkań, domów jednorodzinnych oraz biur, ta centrala alarmowa wprowadza nowoczesne technologie w zabezpieczeniach.

Korzyści z wyboru SATEL PERFECTA-T 32-WRL

- Rozbudowa systemu do 32 wejść programowalnych, co pozwala na elastyczne dopasowanie do każdego obiektu.
- Wbudowany moduł radiowy zapewniający szyfrowaną komunikację bezprzewodową na częstotliwości 433 MHz.
- Możliwość podłączenia do 12 wyjść programowalnych, co zwiększa funkcjonalność systemu.
- Komunikaty głosowe oraz monitoring przez dialer telefoniczny, co ułatwia zarządzanie alarmem.
- Ochrona zgodna z wymaganiami Grade 2 EN 50131, co gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa.

Specyfikacja techniczna

- **Model:** PERFECTA-T 32-WRL
- **Wymiary płytki elektroniki:** 160 x 110 mm
- **Zakres temperatur pracy:** -10...+55 °C
- **Napięcie zasilania:** 18 V AC, 50-60 Hz ($\pm 15\%$)
- **Pobór prądu w stanie gotowości:** 130 mA
- **Maksymalny pobór prądu:** 190 mA
- **Wilgotność maksymalna:** $93 \pm 3\%$
- **Pamięć zdarzeń:** 3584
- **Strefy:** 2
- **Timery:** 8
- **Maksymalna liczba wejść programowalnych:** 32
- **Maksymalna liczba wyjść programowalnych:** 16
- **Obciążalność wyjść programowalnych niskoprądowych:** 25 mA / 12 V DC
- **Obciążalność wyjść programowalnych wysokoprądowych:** 1000 mA / 12 V DC
- **Użytkownicy:** 15
- **Numery telefonów do powiadamiania:** 8
- **Masa:** 110 g

Wybierz SATEL PERFECTA-T 32-WRL i zapewnij sobie oraz swoim bliskim poczucie bezpieczeństwa na najwyższym poziomie. Nie czekaj, zainwestuj w nowoczesne zabezpieczenia już dziś!