

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/satel-plyta-glowna-versa-10-p-124289.html>

SATEL PŁYTA GŁÓWNA VERSA 10

Cena	467,41 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	9164
Kod producenta	VERSA 10
Kod EAN	5905033330146
Manipulatory	Wszystkie manipulatory z rodziny VERSA
Rodzaj centrali	Przewodowa
Obsługa pilotami	Możliwość rozbudowy
Ilość wyjść płyty (max)	2+2/12
Zasilacz	2A
Komunikacja TCP/IP	Możliwość rozbudowy
Programowanie lokalne/zdalne	Wbudowany
Certyfikat EN50131	Grade2
Komunikacja GSM	Możliwe dołożenie
Ilość obsługiwanych stref	8
Maksymalna ilość użytkowników	30
Maksymalna ilość wejść	10
Obsługa przez aplikację	Możliwość rozbudowy
Obsługa brelokami-kartami zbliżeniowymi	Nie
Maksymalna liczba ekspanderów	19
Wbudowany zasilacz	Nie
Komunikacja na linii analogowej telefonicznej	Nie
Obsługa przez SMS	Możliwość rozbudowy
Obsługa przez internet	Nie
Rodzina	Versa
Obsługiwana urządzeń bezprzewodowych	Możliwość rozbudowy
Stopień zabezpieczenia	Grade 2
Ilość wejść płyty (max)	10/30

Opis produktu

SATEL PŁYTA GŁÓWNA VERSA 10

Odkryj nową jakość zabezpieczeń dzięki płycie głównej SATEL VERSA 10. To zaawansowane urządzenie łączy w sobie nowoczesne technologie z łatwością obsługi. Idealne do budowy systemów alarmowych, które dostosujesz do swoich potrzeb.

Korzyści z korzystania z SATEL VERSA 10:

- Możliwość rozbudowy systemu do 30 wejść, co daje Ci elastyczność w konfiguracji.
- Wbudowany komunikator telefoniczny zapewniający monitorowanie i powiadamianie w razie alarmu.
- Obsługa do 31 haseł, co pozwala na łatwe zarządzanie dostępem dla różnych użytkowników.
- Prosta aktualizacja oprogramowania, co ułatwia korzystanie z najnowszych funkcji.
- Automatyczna diagnostyka komponentów, co zwiększa niezawodność systemu.

Dane techniczne:

- Model: VERSA 10
- Wymiary: 0.3800 kg
- Zgodność z EN50131 Grade 2, cert. Techom kl. C
- 10 wejść z możliwością rozbudowy do 30: obsługuje różnorodne konfiguracje (NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC)
- Dodatkowe wejście sabotażowe
- Od 4 do 12 programowalnych wyjść
- 3 wyjścia zasilające
- Podział systemu na 2 strefy z 3 trybami dozoru w każdej strefie
- Magistrala komunikacyjna do podłączania manipulatorów, czytników i modułów rozszerzeń
- Wbudowany komunikator telefoniczny z monitorowaniem (SIA, ContactID) oraz powiadamianiem głosowym (8 numerów, 16 komunikatów)
- Współpraca z modułami GSM/GPRS: powiadamianie głosowe/SMS, monitoring SMS/GPRS
- Sterowanie systemem za pomocą manipulatorów LCD lub LED (do 6) oraz pilotów zdalnego sterowania
- Port RS-232 - gniazdo RJ
- Możliwość prostej aktualizacji oprogramowania (firmware)
- Edycja nazw dla ułatwienia obsługi i zarządzania systemem
- 4 timery z obsługą wyjątków
- Pamięć 2047 zdarzeń
- Wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 2A z zabezpieczeniem przeciwprzecięeniowym