

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/satel-sygnalizator-sp-4006-r-czerwony-p-124315.html>



# SATEL SYGNALIZATOR SP-4006 R (CZERWONY)

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Cena                             | 282,31 zł                      |
| Numer katalogowy                 | 9657                           |
| Kod producenta                   | SP-4006 R                      |
| Kod EAN                          | 5905033333291                  |
| Rodzaj podłączenia               | Przewodowy                     |
| Certyfikat                       | EMC: 2004/108/EC               |
| Zasilanie:                       | Bateria 3.6V ER34615           |
| Sygnalizacja optyczna            | Listwy LED                     |
| Wewnętrzna osłona metalowa       | Tak                            |
| Zastosowanie sygnalizatora       | Na zewnątrz budynku            |
| Rodzaj sygnalizatora             | Zewnętrzny                     |
| Tryb pracy                       | Z centralą                     |
| Zasilanie awaryjne               | Tak (wbudowany akumulator)     |
| Kolor obudowy                    | Czerwony                       |
| Sygnalizacja akustyczna          | Przetwornik piezoelektryczny   |
| Zabezpieczenie antysabotażowe    | OTWARCIE, ODERWANIE OD PODŁOŻA |
| Awaryjne zasilanie z akumulatora | Tak                            |
| Kolor sygnalizacji               | Czerwony                       |
| Sposób sygnalizacji              | Optyczno-akustyczna            |
| Maksymalny poziom głośności      | 120 dB                         |

## Opis produktu

## SATEL SYGNALIZATOR SP-4006 R (CZERWONY)

Model: SP-4006 R

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Klasa środowiskowa: II
- Wymiary obudowy: 148 x 254 x 64 mm

- 
- **Zakres temperatur pracy:** -35...+55 °C
  - **Znamionowe napięcie zasilania ( $\pm 15\%$ ):** 12 V DC
  - **Pobór prądu w stanie gotowości:** 40 mA
  - **Masa:** 1140 g
  - **Natężenie dźwięku:** 120 dB
  - **Maksymalny pobór prądu - sygnalizacja optyczna i akustyczna:** 400 mA

## **NAJWAŻNIEJSZE CECHY**

- sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
- sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED
- wewnętrzna osłona metalowa
- zabezpieczenie antysabotażowe przed: oderwaniem od podłoża, otwarciem
- dołączony szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy