

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/satel-sygnalizator-splz-1011-r-czerwony-p-124244.html>

SATEL SYGNALIZATOR SPLZ-1011 R (CZERWONY)

Cena	284,79 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	7538
Kod producenta	SPLZ-1011 R
Kod EAN	5905033333024
Maksymalny poziom głośności	120 dB
Zasilanie awaryjne	Tak (wbudowany akumulator)
Kolor obudowy	Czerwony
Sygnalizacja akustyczna	Przetwornik piezoelektryczny
Zabezpieczenie antysabotażowe	wytlumieniem sygnalizatora poprzez zalanie pianką montażową, oderwaniem od podłoża, otwarciem pokryw
Awaryjne zasilanie z akumulatora	Tak
Kolor sygnalizacji	Czerwony
Sposób sygnalizacji	Optyczno-akustyczna
Tryb pracy	Z centralą
Rodzaj podłączenia	Przewodowy
Certyfikat	EMC: 2004/108/EC
Rodzina	MICRA
Sygnalizacja optyczna	Diody LED
Wewnętrzna osłona metalowa	Tak
Zastosowanie sygnalizatora	Na zewnątrz budynku
Rodzaj sygnalizatora	Zewnętrzny

Opis produktu

SATEL SYGNALIZATOR SPLZ-1011 R (CZERWONY)

Oferujemy niezawodny sygnalizator SATEL SPLZ-1011 R w kolorze czerwonym, idealny do zastosowań zewnętrznych. Ten nowoczesny produkt zapewnia efektywną ochronę Twojego mienia. Dzięki zastosowaniu sygnalizacji optycznej LED oraz akustycznej, zyskujesz pewność, że każda próba naruszenia zostanie natychmiast zauważona.

Korzyści:

- Skuteczna sygnalizacja zagrożenia dzięki głośności 120 dB.
- Wbudowany akumulator kwasowo-ołowiowy zapewnia ciągłość działania.
- Ochrona przed sabotażem dzięki dodatkowym zabezpieczeniom.
- Odporność na różne warunki atmosferyczne, co zwiększa trwałość urządzenia.

Najważniejsze cechy:

- Do zastosowań zewnętrznych
- Sygnalizacja optyczna LED
- Sygnalizacja akustyczna
- Dołączony akumulator kwasowo-ołowiowy
- Zabezpieczenie antysabotażowe przed otwarciem, oderwaniem od podłoża i zalaniem pianką montażową

Specyfikacja techniczna:

- **Akumulator wewnętrzny:** 6 V 1,3 Ah
- **Napięcie zasilania ($\pm 15\%$):** 12 V DC
- **Wymiary obudowy:** 298 x 197 x 90 mm
- **Zakres temperatur pracy:** -35...+55 °C
- **Pobór prądu w stanie gotowości:** 50 mA
- **Masa:** 1600 g
- **Natężenie dźwięku:** 120 dB
- **Maksymalna wilgotność:** 93 $\pm 3\%$
- **Klasa środowiskowa wg EN50130-5:** III
- **Maksymalny pobór prądu - sygnalizacja optyczna:** 120 mA
- **Maksymalny pobór prądu - sygnalizacja akustyczna:** 300 mA
- **Maksymalny pobór prądu - sygnalizacja optyczna i akustyczna:** 400 mA
- **Zabezpieczenie akumulatora wewnętrznego:** bezpiecznik T 3,15 A