

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/satel-sygnalizator-wew-spw-150-p-124811.html>

## SATEL SYGNALIZATOR WEW. SPW-150

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Cena                             | <b>79,81 zł</b>                       |
| Czas wysyłki                     | <b>24 godziny</b>                     |
| Numer katalogowy                 | <b>7274</b>                           |
| Kod producenta                   | <b>SPW-150</b>                        |
| Kod EAN                          | <b>5905033331778</b>                  |
| Rodzaj sygnalizatora             | <b>Wewnętrzny</b>                     |
| Tryb pracy                       | <b>Z centralą</b>                     |
| Rodzaj podłączenia               | <b>Przewodowy</b>                     |
| Zasilanie awaryjne               | <b>Tak (wbudowany akumulator)</b>     |
| Kolor obudowy                    | <b>Biały</b>                          |
| Sygnalizacja akustyczna          | <b>Przetwornik piezoelektryczny</b>   |
| Zabezpieczenie antysabotażowe    | <b>OTWARCIE, ODERWANIE OD PODŁOŻA</b> |
| Awaryjne zasilanie z akumulatora | <b>Tak</b>                            |
| Zastosowanie sygnalizatora       | <b>Do wewnątrz budynku</b>            |
| Sposób sygnalizacji              | <b>Akustyczna</b>                     |
| Maksymalny poziom głośności      | <b>120 dB</b>                         |
| Stopień zabezpieczenia           | <b>Grade 2</b>                        |
| Certyfikat                       | <b>EMC: 2004/108/EC</b>               |
| Rodzina                          | <b>ABAX</b>                           |
| Sygnalizacja optyczna            | <b>Brak sygnalizacji</b>              |
| Wewnętrzna osłona metalowa       | <b>Nie</b>                            |

### Opis produktu

#### SATEL SYGNALIZATOR WEW. SPW-150

Oferujemy nowoczesny sygnalizator wewnętrzny SATEL SPW-150, który zapewni Ci bezpieczeństwo i spokój. Dzięki solidnej konstrukcji i zaawansowanej technologii, ten model idealnie sprawdzi się w różnych warunkach. Nie pozwól, aby hałas był problemem – wybierz SPW-150 i ciesz się efektywną sygnalizacją!

#### Korzyści:

- Skuteczna sygnalizacja dźwiękowa o natężeniu do 120 dB.
- Zasilanie awaryjne zapewnia nieprzerwaną pracę nawet w trudnych warunkach.
- Wysoka odporność na zmienne warunki atmosferyczne dzięki klasie środowiskowej II.
- Zabezpieczenie antysabotażowe chroni przed nieautoryzowanym dostępem.

#### Specyfikacja techniczna:

- **Napięcie zasilania ( $\pm 15\%$ ):** 12 V DC

- 
- **Zakres temperatur pracy:** -10...+55°C
  - **Maksymalny pobór prądu:** 330 mA
  - **Masa:** 162 g
  - **Natężenie dźwięku:** do 120 dB
  - **Maksymalna wilgotność:** 93±3%
  - **Pobór prądu w stanie gotowości:** 10 µA
  - **Wymiary:** 130 x 130 x 40 mm
  - **Klasa środowiskowa wg EN50130-5:** II
  - **Spełniane normy:** EN50130-4, EN50130-5
  - **Zasilanie awaryjne:** bateria alkaliczna 6LR61 9V

### **Najważniejsze cechy:**

- Sygnalizacja dźwiękowa.
- Zasilanie awaryjne.
- Zabezpieczenie antysabotażowe.

### **Dodatkowe informacje:**

- Sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny.
- Zabezpieczenie antysabotażowe przed otwarciem i oderwaniem od podłoża.
- Zasilanie awaryjne za pomocą baterii 9V.