

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/satel-zasilacz-bufor-aps-412-p-124945.html>



SATEL ZASILACZ BUFOR. APS-412

Cena	387,90 zł
Numer katalogowy	9402
Kod producenta	APS-412
Kod EAN	5905033332584
Napięcie wyjściowe (zasil. skrz.)	12V
Ilość wyjść	1
Obciążenie wyjścia	4000
Optyczna sygnalizacja pracy	Nie
Zabezpieczenie przed przepięciami OLP	Tak
Obsługiwany akumulator	7 Ah ; 7.2 Ah ; 7.5 Ah
Zabezpieczenia	Bezpieczniki topikowe
Regulacja napięcia	Nie
Napięcie zasilające zmienne	230V
Moc zasilacza	48W
Zabezpieczenia nadnapięciowe OVP	Nie
Zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora UVP	Tak
Akustyczna sugnalizacja pracy	Nie
Napięcie zasilające stałe	-

Opis produktu

SATEL ZASILACZ BUFOR. APS-412

Model: APS-412

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- zgodny z wymaganiami EN50131-6 Grade 2
- zasilacz impulsowy 12 V DC o wysokiej efektywności nie wymagający transformatora sieciowego
- łączna wydajność prądowa zasilacza: 4 A
- zabezpieczenia przeciwzwarciove i przeciwpzepiężeniowe
- możliwość dołączenia akumulatora żelowego ołowiowego
- możliwość wyboru wartości prądu ładowania akumulatora
- układ ładowania akumulatora z regulacją prądu
- zabezpieczenie przed pełnym rozładowaniem akumulatora

-
- 3 wyjścia OC sygnalizujące awarię
 - optyczna sygnalizacja stanu zasilania sieciowego, akumulatora i przeciążenia
 - akustyczna sygnalizacja awarii
 - dedykowane złącze do współpracy z nowymi modułami SATEL
 - konstrukcja umożliwiająca montaż na szynie DIN 35 mm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Klasa środowiskowa:** II
- **Typ zasilacza:** A
- **Wymiary obudowy:** 122 x 59 x 77 mm
- **Zakres temperatur pracy:** -10...+55 °C
- **Napięcie zasilania:** 230 V AC
- **Masa:** 306 g
- **Napięcie zgłoszenia awarii akumulatora:** ($\pm 10\%$)11,5 V
- **Napięcie odcięcia akumulatora:** ($\pm 10\%$)9,5 V
- **Znamionowe napięcie wyjściowe:** 12 V DC
- **Wydajność prądowa:** 4 A
- **Prąd ładowania akumulatora (przełączalny):** 0,5 A / 1 A
- **Obciążalność prądowa wyjść:** WS, WB, WP (typu OC)50 mA