

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/satel-zew-czujnik-ruchu-opal-plus-czujnik-zmierzchu-regulacja-czulosci-bez-uchwyty-bialy-p-125087.html>



SATEL ZEW. CZUJNIK RUCHU OPAL PLUS , CZUJNIK ZMIERZCHU, REGULACJA CZUŁOŚCI, BEZ UCHWYTU. (BIAŁY)

Cena	580,15 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10134
Kod producenta	OPAL PLUS
Kod EAN	5905033334472
Temperatura pracy	-40 do +55 °C
Rodzaj czujnika ruchu	PIR + MW
Zasięg detekcji czujnika	15
Rodzaj detekcji	PIR + MW
Rodzaj podłączenia	Przewodowy
Współczynnik ochrony obudowy	IP54
Zalecane miejsce instalacji	Na zewnątrz budynków
Rodzina	ABAX
Odporność na zwierzęta	20 kg
Kolor czujnika	Biały

Opis produktu

SATEL ZEW. CZUJNIK RUCHU OPAL PLUS - INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE DLA TWOJEGO DOMU

Wprowadź nowoczesność i bezpieczeństwo do swojego otoczenia dzięki czujnikowi ruchu SATEL OPAL PLUS. Ten zaawansowany czujnik nie tylko wykrywa ruch, ale również reaguje na zmiany oświetlenia, co czyni go idealnym rozwiązaniem w każdych warunkach. Dzięki regulacji czułości, dostosujesz go do swoich indywidualnych potrzeb.

Korzyści z użytkowania:

- Automatyczne dostosowanie do warunków oświetleniowych.
- Możliwość regulacji czułości, co zwiększa efektywność działania.
- Prosty montaż, idealny dla każdego użytkownika.
- Solidna konstrukcja zapewniająca długotrwałe użytkowanie.

Specyfikacja techniczna:

- **Napięcie zasilania (±15%):** 12 V DC
- **Wykrywalna prędkość ruchu:** 0,3...3 m/s
- **Zakres temperatur pracy:** -40...+55 °C
- **Zalecana wysokość montażu:** 2,4 m

-
- **Pobór prądu w stanie gotowości:** 15 mA
 - **Maksymalny pobór prądu:** 20 mA
 - **Dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika (rezystancyjne):** 40 mA / 16 V DC
 - **Maksymalna wilgotność:** 93±3%
 - **Wymiary:** 65 x 138 x 58 mm
 - **Klasa środowiskowa wg EN50130-5:** IIIa
 - **Czas sygnalizacji alarmu:** 2 s
 - **Spełniane normy:** EN50131-1, EN50131-2-2, EN50130-4, EN50130-5
 - **Częstotliwość mikrofal:** 24 GHz
 - **Rezystory parametryczne:** 2 x 1,1 kΩ
 - **Czas rozruchu:** 40 s
 - **Stopień zabezpieczenia wg EN50131-2-2:** Grade 2
 - **Stopień ochrony IP:** IP54
 - **Masa czujki (bez uchwytu):** 176 g