

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/satel-zewnetrzny-dualny-czujnik-kurtynowy-agate-pirmw-p-125589.html>

BRAK
ZDJĘCIA



SATEL ZEWNĘTRZNY DUALNY CZUJNIK KURTYNOWY AGATE (PIR+MW)

Cena	453,44 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	13318
Kod producenta	AGATE
Kod EAN	5905033331129
Maksymalny pobór prądu	25
Czas sygnalizacji alarmu	5
Odporność na zwierzęta	Nie
Dedykowany uchwyt	W zestawie
Zalecana wysokość montażu	2,4m
Funkcja antymaskingu	Tak
Napięcie zasilania urządzenia	12 V
Pobór prądu w stanie gotowości	21
Zasięg detekcji czujnika	14
Rodzaj pyroelementu	Poczwórny
Wykrywalna prędkość ruchu	0,3 ÷ 3 m/s
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	III A
Zasięg czujnika	14
Rodzaj optyki	Brak danych
Inne unikalne cechy	Grade 3. Odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne i zmiany temperatury
Cyfrowa kompensacja temperatury	Tak
Temperatura pracy	od -40C do +55C
Współczynnik ochrony obudowy	IP54
Zalecane miejsce instalacji	Zalecany montaż na wysokości 2,4m
Rodzaj detekcji	PIR + MW

Opis produktu

SATEL ZEWNĘTRZNY DUALNY CZUJNIK KURTYNOWY AGATE (PIR+MW)

Prezentujemy czujnik, który zadba o bezpieczeństwo Twojego obiektu. SATEL AGATE to zewnętrzna kurtynowa czujka ruchu, która łączy w sobie nowoczesną technologię z niezawodnością. Dzięki dwóm torom detekcji (PIR i mikrofalowemu) zapewnia skuteczną ochronę zarówno w trudnych warunkach zewnętrznych, jak i wewnętrznych.

Korzyści z używania czujnika AGATE

- Skuteczna detekcja ruchu dzięki połączeniu technologii PIR i mikrofalowej.
- Ochrona przed sabotażem, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.
- Możliwość dostosowania czułości detekcji do indywidualnych potrzeb.
- Bryzgoszczelna obudowa IP54 zapewnia trwałość i niezawodność w każdych warunkach.
- Łatwy montaż zarówno na płaskiej powierzchni, jak i z użyciem uchwyty kątowego.

Specyfikacja techniczna

- **Napięcie zasilania ($\pm 15\%$):** 12 V DC
- **Wykrywalna prędkość ruchu:** 0,2...3 m/s
- **Zakres temperatur pracy:** -40...+55 °C
- **Zalecana wysokość montażu:** 2,4 m
- **Pobór prądu w stanie gotowości:** 21 mA
- **Maksymalny pobór prądu:** 25 mA
- **Masa:** 92 g
- **Maksymalna wilgotność:** 93 $\pm$ 3%
- **Wymiary:** 44 x 105 x 40 mm
- **Klasa środowiskowa wg EN50130-5:** IIIa
- **Czas sygnalizacji alarmu:** 2 s
- **Spełniane normy:** EN50131-1, EN 50131-2-4, EN50130-4, EN50130-5
- **Częstotliwość mikrofal:** 24,125 GHz
- **Czas rozruchu:** 45 s
- **Stopień ochrony IP:** IP54
- **Stopień zabezpieczenia (montaż bezpośrednio do ściany):** Grade 3