

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/satel-zewnetrzny-dualny-czujnik-ruchu-opal-pro-bez-uchwyty-bialy-p-125587.html>



SATEL ZEWNĘTRZNY DUALNY CZUJNIK RUCHU OPAL PRO, BEZ UCHWYTU (BIAŁY)

Cena	637,60 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	13316
Kod producenta	OPAL Pro
Kod EAN	5905033334427
Odporność na zwierzęta	Nie
Stopień zabezpieczenia	Grade 3
Antymasking	Tak
Współczynnik ochrony obudowy	IP54
Rodzaj czujnika ruchu	PIR + MW
Zasięg detekcji czujnika	15
Rodzaj podłączenia	Przewodowy
Kolor czujnika	Biały
Temperatura pracy	-40...+55 °C
Zasilanie:	12V
Zalecane miejsce instalacji	Montaż bezpośrednio na ścianie lub na dedykowanym uchwycie.
Rodzaj detekcji	PIR + MW

Opis produktu

SATEL ZEWNĘTRZNY DUALNY CZUJNIK RUCHU OPAL PRO, BEZ UCHWYTU (BIAŁY)

Odkryj nowy wymiar bezpieczeństwa z czujnikiem ruchu SATEL OPAL Pro. To zaawansowane urządzenie, które doskonale sprawdzi się zarówno na zewnątrz, jak i w trudnych warunkach wewnętrznych. Dzięki innowacyjnym technologiom detekcji, możesz czuć się pewnie w każdej sytuacji.

Korzyści z używania czujnika OPAL Pro:

- Podwójna detekcja: PIR i mikrofalowa, co zwiększa precyzję wykrywania ruchu.
- Aktywny antymasking IR, który zabezpiecza czujnik przed zasłonięciem.
- Wbudowany czujnik zmierzchu, idealny do automatyzacji systemów bezpieczeństwa.
- Możliwość łatwej konfiguracji czułości detekcji, co pozwala na dostosowanie do indywidualnych potrzeb.

Specyfikacja techniczna:

- **Napięcie zasilania:** 12 V DC (±15%)
- **Wykrywalna prędkość ruchu:** 0,2...3 m/s
- **Zakres temperatur pracy:** -40...+55 °C
- **Zalecana wysokość montażu:** 2,4 m

-
- **Pobór prądu w stanie gotowości:** 17 mA
 - **Maksymalny pobór prądu:** 30 mA
 - **Dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika (rezystancyjne):** 40 mA / 16 V DC
 - **Maksymalna wilgotność:** 93±3%
 - **Wymiary:** 65 x 138 x 58 mm
 - **Klasa środowiskowa wg EN50130-5:** IIIa
 - **Czas sygnalizacji alarmu:** 2 s
 - **Spełniane normy:** EN50131-1, EN 50131-2-4, EN50130-4, EN50130-5
 - **Częstotliwość mikrofal:** 24 GHz
 - **Czas rozruchu:** 40 s
 - **Stopień ochrony:** IP54
 - **Masa czujki (bez uchwytu):** 178 g
 - **Dopuszczalne obciążenie wyjścia D/N (wyjście typu OC):** 50 mA / 12 VDC
 - **Stopień zabezpieczenia:** Grade 3