

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/satel-zewnetrzny-dualny-czujnik-ruchu-opal-pro-gy-bez-uchwyty-szary-p-125588.html>



SATEL ZEWNĘTRZNY DUALNY CZUJNIK RUCHU OPAL PRO GY, BEZ UCHWYTU (SZARY)

Cena	628,60 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	13317
Kod producenta	OPAL Pro GY
Kod EAN	5905033334434
Stopień zabezpieczenia	Grade 3
Antymasking	Tak
Zasilanie:	12V
Zalecane miejsce instalacji	Montaż bezpośrednio na ścianie lub na dedykowanym uchwycie.
Rodzina	ABAX
Odporność na zwierzęta	Nie
Rodzaj podłączenia	Przewodowy
Kolor czujnika	Szary
Temperatura pracy	-40...+55 °C
Współczynnik ochrony obudowy	IP54
Rodzaj czujnika ruchu	PIR + MW
Zasięg detekcji czujnika	15
Rodzaj detekcji	PIR + MW

Opis produktu

SATEL ZEWNĘTRZNY DUALNY CZUJNIK RUCHU OPAL PRO GY, BEZ UCHWYTU (SZARY)

Odkryj nowoczesne rozwiązanie w zakresie ochrony Twojej przestrzeni z czujnikiem ruchu SATEL OPAL Pro GY. Ten innowacyjny czujnik, zaprojektowany z myślą o wysokim bezpieczeństwie, idealnie sprawdzi się zarówno w trudnych warunkach zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dzięki zaawansowanej technologii podwójnego wykrywania ruchu, możesz mieć pewność, że Twoje otoczenie jest zawsze chronione.

Korzyści z wyboru OPAL Pro GY

- Podwójna detekcja: czujnik wykorzystuje zarówno PIR, jak i mikrofalowy system, co zwiększa niezawodność wykrywania ruchu.
- Aktywny antymasking IR, który zabezpiecza przed próbami oszustwa w zastosowaniach wewnętrznych.
- Wbudowany czujnik zmierzchu umożliwia automatyczne dostosowanie działania czujnika do warunków oświetleniowych.
- Łatwość w konfiguracji czułości detekcji i czujnika zmierzchu, co pozwala na optymalne dostosowanie do potrzeb

użytkownika.

Specyfikacja techniczna

- **Napięcie zasilania ($\pm 15\%$):** 12 V DC
- **Wykrywalna prędkość ruchu:** 0,2...3 m/s
- **Zakres temperatur pracy:** -40...+55 °C
- **Zalecana wysokość montażu:** 2,4 m
- **Pobór prądu w stanie gotowości:** 17 mA
- **Maksymalny pobór prądu:** 30 mA
- **Dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika (rezystancyjne):** 40 mA / 16 V DC
- **Maksymalna wilgotność:** 93 $\pm$ 3%
- **Wymiary:** 65 x 138 x 58 mm
- **Klasa środowiskowa wg EN50130-5:** IIIa
- **Czas sygnalizacji alarmu:** 2 s
- **Spełniane normy:** EN50131-1, EN 50131-2-4, EN50130-4, EN50130-5
- **Częstotliwość mikrofal:** 24 GHz
- **Czas rozruchu:** 40 s
- **Stopień ochrony IP:** IP54
- **Masa czujki (bez uchwytu):** 178 g
- **Dopuszczalne obciążenie wyjścia D/N (wyjście typu OC):** 50 mA / 12 VDC
- **Stopień zabezpieczenia:** Grade 3