

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/satel-zewnetrzny-dualny-czujnik-ruchu-opal-pro-gy-bez-uchwytu-szary-p-99987.html>



## SATEL ZEWNĘTRZNY DUALNY CZUJNIK RUCHU OPAL PRO GY, BEZ UCHWYTU (SZARY)

Cena	<b>637,60 zł</b>
Numer katalogowy	<b>13317</b>
Kod producenta	<b>OPAL Pro GY</b>
Kod EAN	<b>5905033334434</b>
Funkcja antymaskingu	<b>Tak</b>
Cyfrowa kompensacja temperatury	<b>Tak</b>
Zalecana wysokość montażu	<b>2,4m</b>
Inne unikalne cechy	<b>Grade 3</b>
Dedykowany uchwyt	<b>Bracket C GY</b>
Rodzaj optyki	<b>Brak danych</b>
Odporność na zwierzęta	<b>Nie</b>
Zasięg czujnika	<b>15</b>
Czas sygnalizacji alarmu	<b>5 sek.</b>
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	<b>IIIA</b>
Maksymalny pobór prądu	<b>30 mA</b>
Wykrywalna prędkość ruchu	<b>0,2...3 m/s</b>
Rodzaj pyroelementu	<b>Poczwórny</b>
Rodzaj detekcji	<b>PIR + MW</b>
Zasięg detekcji czujnika	<b>15 m</b>
Zalecane miejsce instalacji	<b>Montaż bezpośrednio na ścianie lub na dedykowanym uchwycie.</b>
Pobór prądu w stanie gotowości	<b>17 mA</b>
Współczynnik ochrony obudowy	<b>IP54</b>
Napięcie zasilania urządzenia	<b>12 V</b>

### Opis produktu

## SATEL ZEWNĘTRZNY DUALNY CZUJNIK RUCHU OPAL PRO GY, BEZ UCHWYTU (SZARY)

- dwa tory detekcji: PIR i mikrofalowy

- 
- aktywny antymasking IR realizowany w zastosowaniach wewnętrznych
  - wbudowany czujnik zmierzchu umożliwiającą zastosowanie czujki w systemach automatyki
  - konfiguracja czułości torów detekcji i czułości czujnika zmierzchu przy pomocy przycisków na PCB

- Model: OPAL Pro GY
- Napięcie zasilania urządzenia: 12 V
- Zalecane miejsce instalacji: Montaż bezpośrednio na ścianie lub na dedykowanym uchwycie.
- Zasięg detekcji czujnika: 15 m
- Współczynnik ochrony obudowy: IP54
- Rodzaj detekcji: PIR + MW
- Rodzaj pyroelementu: Poczwórny
- Wykrywalna prędkość ruchu: 0,2...3 m/s
- Pobór prądu w stanie gotowości: 17 mA
- Maksymalny pobór prądu: 30 mA
- Klasa środowiskowa wg EN50130-5: IIIA
- Czas sygnalizacji alarmu: 5 sek.
- Zasięg czujnika: 15
- Odporność na zwierzęta: Nie
- Cyfrowa kompensacja temperatury: Tak
- Funkcja antymaskingu: Tak
- Rodzaj optyki: Brak danych
- Dedykowany uchwyt: Bracket C GY
- Inne unikalne cechy: Grade 3
- Zalecana wysokość montażu: 2,4m