

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/shelly-plus-add-on-p-136873.html>

Shelly Plus Add-on

Cena	80,51 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	65862
Kod producenta	Plus Add-on
Kod EAN	3800235266427

Opis produktu

Shelly Plus Add-on

Model: Plus Add-on

Najważniejsze cechy Shelly Plus Add-on:

- Kompatybilność z szeroką gamą urządzeń Shelly Plus oraz Shelly Gen3
- Łatwość instalacji dzięki złączom śrubowym
- Możliwość pracy w zakresie temperatury od -20°C do +40°C
- Zasilanie bezpośrednio z urządzenia Shelly Plus (3,3 V DC)
- Niewielkie wymiary: 37×42×15 mm
- Niskie zużycie energii: < 0,5 W
- Przeznaczony do zastosowań domowych, komercyjnych, rolniczych oraz w obiektach publicznych

Specyfikacja techniczna Shelly Plus Add-on:

- Kompatybilność: Shelly Plus 1/1PM, Shelly Plus 2PM, Shelly Plus i4/i4DC, Shelly Gen3
- Zasilanie: 3,3 V DC (z urządzenia Shelly Plus)
- Pobór mocy: < 0,5 W (bez czujników)
- Wymiary: 37 × 42 × 15 mm
- Waga: 105 g
- Materiał obudowy: plastik
- Kolor: czarny
- Maks. prąd VCC: 10 mA
- Maks. prąd VREF OUT: 1 mA
- VREF + R1 OUT: 10 kΩ
- Wejście cyfrowe: od -15 V do 0,5 V (True) / od 2,5 V do 15 V (False)
- Wejście analogowe: 0-100%
- Próg raportu wejścia analogowego: 1% (konfigurowalny)
- Zakres woltomierza: 0-10 V
- Próg raportu woltomierza: 0,1 V (konfigurowalny)
- Dokładność wejścia analogowego/woltomierza: lepsza niż ±5%
- Przekrój przewodu: max 1 mm²
- Długość przewodu bez izolacji: 4,5 mm
- Max. moment obrotowy zacisków śrubowych: 0,1 Nm
- Klimatyczne warunki pracy: temperatura od -20°C do +40°C, wilgotność 30-70% RH, max. wysokość 2000 m n.p.m.
- Obsługiwane czujniki: do 5 × DS18B20, 1 × DHT22, NTC 10 kΩ, fotooporniki, czujniki PIR, wilgotności gleby, ultradźwiękowe, dźwięku, poziomu cieczy (0-10V)

