

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/shelly-pro-2-p-136874.html>



Shelly Pro 2

Cena	357,85 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	65877
Kod producenta	Pro 2
Kod EAN	3800235268025

Opis produktu

Shelly Pro 2

Model: Pro 2

Najważniejsze cechy produktu:

- Sterowanie dwoma niezależnymi obwodami elektrycznymi (2 przekaźniki do 16A każdy, max. 25A łącznie)
- Potencjałowo niezależne styki (NO/NC)
- Montaż na szynie DIN (obudowa 94 × 19 × 69 mm, waga 76 g)
- Łączność LAN (RJ45), Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2
- Obsługa harmonogramów, automatyzacji, webhooks i scriptingu (do 20 reguł)
- Wbudowany czujnik temperatury – ochrona termiczna
- Kolorowe diody sygnalizujące stan pracy urządzenia i sieci
- Możliwość integracji z asystentami głosowymi – Alexa, Google, SmartThings
- Ochrona przeciwprzepięciowa, przeciążeniowa oraz termiczna
- Kompatybilność z obciążeniami rezystancyjnymi, pojemnościowymi i indukcyjnymi (z RC Snubberem)

Specyfikacja techniczna Shelly Pro 2 v.1:

- Montaż: na szynę DIN
- Zasilanie: 110 – 240 V AC
- Pobór energii: < 3 W
- Przekazniki: 2 × 16 A (łącznie 25 A), max. 240 V AC
- Zaciski śrubowe: 0,5–2,5 mm²/0,5–1,5 mm², długość odizolowania 6–7 mm/5–6 mm, torque max 0,4 Nm
- Temperatura pracy: -20°C do +40°C
- Wilgotność pracy: 30–70% RH
- Wysokość montażu: do 2000 m n.p.m
- Wyjścia: O1, O2 (przekaznikowe), wyjścia LED sygnalizacyjne
- Wejścia: 2 × przycisk/przełącznik (SW1/SW2), 2 × wejście zasilania (N, L), I1/I2
- Komunikacja: LAN (RJ45), Wi-Fi 802.11 b/g/n do 30 m wewnątrz/50 m na zewnątrz, Bluetooth 4.2
- RF: 2400 – 2495 MHz, max. moc 20 dBm
- Procesor: ESP32-D0WDQ6, 8 MB flash
- Liczba harmonogramów: 20, webhooks 20 (5 URL na 1 hook)
- Zabezpieczenia: przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe, termiczne
- Klasa ochrony: plastikowa obudowa, kolor szary
- Panel użytkownika: intuicyjny interfejs webowy i aplikacja

