

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/shelly-wave-dimmer-2025-p-136899.html>

Shelly Wave Dimmer (2025)

Cena	164,13 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	65971
Kod producenta	Wave Dimmer (2025)
Kod EAN	3800238071004

Opis produktu

Shelly Wave Dimmer (2025)

Model: Wave Dimmer (2025)

Najważniejsze cechy produktu:

- Dwukanałowy ściemniacz (trailing edge, montaż w puszce podtynkowej)
- Możliwość pracy bez przewodu neutralnego (do 5 W – bypass)
- Precyzyjny pomiar napięcia (V), poboru mocy (W), energii (kWh), prądu (A)
- Praca jako repeater Z-Wave w trybie Mesh (868,4 MHz, do 40 m w budynku)
- Praca jako Long Range Z-Wave (czasza 864,0 MHz, do 80 m w budynku/1000 m na zewnątrz)
- Automatyczna kalibracja, płynna regulacja min./max. jasności, fade, harmonogramy i sceny
- Ochrona: czujnik temperatury, zabezpieczenie przed przegrzaniem, przepięciem i przeciążeniem
- Obsługa przycisków i przełączników (2 wejścia wejściowe: SW1, SW2)
- Funkcja SmartStart, szybka integracja OTA, protokoły S0/S2
- Kolorowa sygnalizacja LED, przycisk S – konfiguracja, kalibracja, reset
- Kompatybilność: Home Assistant, Fibaro HC3, Homey, SmartThings, Homee, Vera, Cozify

Specyfikacja techniczna Shelly Wave Dimmer EU LR:

- Zasilanie: 220-240 V AC, 50 Hz
- Pobór własny: <0,3 W
- Praca bez przewodu neutralnego: TAK (min. 5 W – zalecany bypass Shelly)
- Maks. moc wyjściowa: LED do 150 W, żarowe/halogen do 200 W
- Typ ściemniania: trailing edge
- Dwa kanały wejściowe: SW1, SW2; trzy wejścia zasilania (N, L1, L2)
- Wyjścia: 2 kanały ściemniacza
- Pomiar: napięcie (V), moc (W), energia (kWh), prąd (A)
- Zaciski: 0,2-2,5 mm² (6-7 mm), maks. moment 0,4 Nm
- Ochrona: czujnik temp., zabezp. przed przegrzaniem, przepięciem, przeciążeniem
- Temperatura pracy: -20°C do +40°C
- Wilgotność: 30-70% RH
- Wymiary: 37 × 42 × 16 mm
- Waga: 25 g
- Obudowa: plastik, kolor limonkowy
- Praca jako repeater Mesh: TAK
- Praca jako repeater Long Range: NIE
- Przycisk S – konfiguracja, kalibracja, reset

-
- Certyfikacja: CE, deklaracja zgodności