

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/skretka-cat5e-uutp-awg24-cu-poe-pvcpe-fca-305m-p-22171.html>



Skrętka CAT5e U/UTP AWG24 CU POE PVC+PE Fca 305m

Cena	519,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CAT5E_CU_U004_305_PE
Kod EAN	5903031038088

Opis produktu

Skrętka miedziana, kabel LAN Cat5e U/UTP AWG24/1 ISO11801 Class D PoE

Wysokiej klasy kabel internetowy Cat5e

Skrętka miedziana LAN Spacetronik to wysokiej klasy przewód wykonany z najwyższej jakości surowców. Produkt jest bardzo często wybierany przez profesjonalnych instalatorów ze względu na niezawodność oraz ponadprzeciętną wytrzymałość. Przewód sprawdzi się w każdych instalacjach sieciowych. W zależności od koloru mogą być one używane zarówno w instalacjach wewnętrznych (kolor jasno-szary, fioletowy, pomarańczowy) oraz zewnętrznych (kolor czarny). Kabel jest wyjątkowo elastyczny i odporny na zginanie, a jego układanie jest łatwe i przyjemne. **Kabel w wersji żelowanej, który jest odporny na warunki atmosferyczne.**

Kabel sieciowy PoE

Kabel umożliwia nie tylko przesyłanie danych, ale również energii elektrycznej. Dzięki takiemu zastosowaniu nie potrzebujemy dodatkowego kabla zasilającego dla takich urządzeń jak routery Wi-Fi, kamery internetowe i wiele innych.

Tested by Fluke

Wszystkie skretki LAN marki Spacetronik zostały przetestowane za pomocą Fluke na dużych odległościach. Dzięki temu możemy zagwarantować wysoką jakość i niezawodność. Certyfikacja ta jest standardem, według której mierzy się wiele instalacji. Można również wykorzystywać tego typu testów w procesie jakości i rozwoju produktu, co miało miejsce również w tym przypadku. Kable spełniają również normę ISO11801.

ISO11801 Fluke Channel Test @ 90m + PoE
Fluke Channel Test @ 90m ISO11801 Class D + PoE

Kabel został wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami dot. właściwości użytkowych.

EN 5057:2014 + A1:2016;
PN-EN 50575:2015-03 +
A1:2016-11;

Reakcja na ogień EN 13501-6:2014;
PN-EN 13501-6:2014-04;

Substancje niebezpieczne (Właściwości użytkowe nieustalone)
EN 60332-1-2:2004;
PN-EN 60332-1-2:2010;
EN 50575:2014 + A1:2016;
PN-EN 50575:2015-03 + A1:2016-11

Specyfikacja:

- Category:CAT5E

-
- Cablestructure:U/UTP
 - Conductor:24AWG/0.5BC
 - Insulation:HD-PE
 - Jacket:PVC+PE
 - OD:5.3±0.2mm
 - CPRClass:Fca
 - Color: Black RAL9005
 - Length: 305m
 - Tested by Fluke

Electrical properties:

- Impedance: 100±5 Ohm @ 1-600 MHz
- Capacitance: 40 pF/m nominal @ 800 Hz
- Capacitance unbalance (pair-ground): 1.5 pF/m max. @ 1 KHz
- Insulation resistance: 5 GOhm x km min.
- DC loop resistance: 147 Ohm/km max. (2% max. resistance unbalance)
- Voltage resistance: 72 Vdc max.
- Signal propagation delay: 535 nS/100 m max.
- Propagation delay: 20 nS/100 m max.
- NVP: 69%

Mechanical properties:

- Tensile loading: 150N max.
- Shipping- and storage temperature range: -20 °C up to +75 °C
- Operating temperature range: -20 °C up to +60 °C
- Installation temperature range: 0 °C up to +50 °C
- Overall diameter Simplex (nominal): 4.7 mm nominal